

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DAR 1225 EXT	
Modelidentifikation			
Årligt energiforbrug (AEC) ($AEC_{o/m}$)	kWh/år		4,4
Energieffektivitetsklasse			A++
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o/m}$)			23,5
Hydraulisk effektivitet (FDE) ($FDE_{o/m}$)			
Hydraulisk effektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			-
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/m}$)	lx/W		78,3
Belysningseffektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			A
Fedtfiltreringseffektivitet	%		
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			-
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h		
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h		
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h		
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h		
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m ³ /h		
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa		
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB		
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB		0
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB		
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W		
Effektoptag i slukket tilstand (P_o)	W		0,00
Effektoptag i standbytilstand (P_s)	W		
Belysningssystemets nominelle effekt	W		6,0
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx		470
Tidsforøgelsesfaktor			