

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DAS 4920	
Modelidentifikation			
Årligt energiforbrug (AEC) ($AEC_{o/m}$)	kWh/år		22,9
Energieffektivitetsklasse			A+++
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o/m}$)			28,9
Hydraulisk effektivitet (FDE) ($FDE_{o/m}$)			41,0
Hydraulisk effektivitetsklasse			A
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			A
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/m}$)	lx/W		100,0
Belysningseffektivitetsklasse			A
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			A
Fedtfiltreringseffektivitet	%		96,0
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse			A
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			A
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m ³ /h		344,7
Luftstrøm (min. hastighed)	m ³ /h		180
Luftstrøm (maks. hastighed)	m ³ /h		401
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m ³ /h		605
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m ³ /h		605
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa		484
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB		37
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB		55
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB		66
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W		113,4
Effektoptag i slukket tilstand (P_o)	W		
Effektoptag i standbytilstand (P_s)	W		0,30
Belysningssystemets nominelle effekt	W		3,0
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx		300
Tidsforøgelsesfaktor			0,5