Ficha para campana extractora

según reglamento delegado (UE) nº 65/2014 y reglamento (UE) nº 66/2014

Miele		
Identificador del modelo		KMDA 5649 FL MattFinish
Consumo de energía anual ($AEC_{campana}$)	kWh/año	48.7
Clase de eficiencia energética		A
Índice de eficiencia energética ($EEI_{campana}$)		45.5
Eficiencia fluodinámica ($FDE_{campana}$		33.8
Clase de eficiencia fluodinámica		
A (más eficiente) a G (menos eficiente)		A
Eficiencia de iluminación ($LE_{campana}$)	lx/W	0.0
Eficiencia de filtrado de grasa	%	91.0
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		
A (más eficiente) a G (menos eficiente)		B
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	335.8
Flujo de aire (velocidad mín.)	m³/h	230
Flujo de aire (velocidad máx.)	m³/h	495
Flujo de aire (posición ultrarrápida o reforzada)	m³/h	635
Flujo de aire máx. ($Q_{máx.}$)	m³/h	635.9
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	Pa	605
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mín.)	dB	48
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máx.)	dB	66
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (posición ultrarrápida o reforzada)	dB	71
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	W	166.8
Consumo de electricidad en modo espera	W	0.30
Factor de incremento temporal		0.8

Información sobre placas eléctricas

según reglamento (UE) nº 66/2014

Miele		
Identificador del modelo		KMDA 5649 FL MattFinish
Tipo de placa de cocina doméstica		Placa de inducción con extractor
Número de selectorse de los focos y/o zonas de cocción		4
Tecnología de calentamiento Focos y zonas de cocción por inducción, focos de cocción por radiación, placas macizas		
		1. Inducción
		2. Inducción
		3. Inducción
Para focos o zonas de cocción no circulares: ancho y largo de la superficie útil de cada foco o zona de cocción		
	mm	1. Ø 120-160
	mm	2. Ø 140-210
	mm	3. 210x380
Consumo de energía por zona de cocción, calculado por kg ($EC_{cocción\ eléctrica}$)		
	Wh/kg	1. 177.7
	Wh/kg	2. 206.7
	Wh/kg	3. 192.5
Consumo de energía de la placa, calculado por kg ($EC_{placa\ eléctrica}$)	Wh/kg	192.3