

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele		
Modellbeteckning	KMDA 7272-1 FR Silence	
Årlig energiförbrukning ($AEC_{fläkt}$)	kWh/år	31.3
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex ($EEI_{fläkt}$)		37.8
Flödesdynamisk effektivitet ($FDE_{fläkt}$)		35.6
Flödesdynamisk klass		
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A
Belysningseffektivitet ($LE_{fläkt}$)	lx/W	0.0
Belysningseffektivitetsklass		
A (effektivast) till G (minst effektiv)		NA
Fettfiltreringseffektivitet	%	95.1
Fettfiltreringseffektivitetsklass		
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m³/h	321.3
Luftflöde vid minimihastighet	m³/h	205
Luftflöde vid minimihastighet	m³/h	533
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m³/h	606
Max luftflöde (Q_{max})	m³/h	605.0
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	490
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	41
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	64
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet	dB	68
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	122.7
Effektförbrukning i standby-läge	W	0.22
Tidsökningsfaktor		0.7

Produktinformation elektriska hållar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 66/2014

Miele		
Modellbeteckning	KMDA 7272-1 FR Silence	
Typ av håll	Induktions-KM med köksfläkt	
Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)	1. Induktion 2. Induktion 3. Induktion 4. Induktion	
För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: längd och bredd för användbart ytområde	mm 1. Ø 110-220 mm 2. Ø 100-190 mm 3. Ø 110-220 mm 4. Ø 100-190	
Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg ($EC_{elektrisk köksutrustning}$)	Wh/kg	1. 166.3 2. 170.7 3. 165.8 4. 183.5
Hållens energiförbrukning beräknad per kg ($EC_{elektriska hållar}$)	Wh/kg	171.6