

## PRI 421 [G STW]

Muldenmangel, Gas

mit modernster Steuerung und Stahlwollbewicklung.



- Leistung 78,0 kg/h\*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangelleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516134985 / Materialnummer: 11155850 /  
Alte Materialnummer: 53421010EU

### Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Octoblau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	2040
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch

### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

### Leistungsdaten

Max. Mangelleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	78,0
Getestete Betriebsstunden	20000

### Steuerung

Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16

### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm	1110
Außenmaß, Breite in mm	2759
Außenmaß, Tiefe in mm	1441
Außenmaß, Bruttobröhre in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2866
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096

Nettogewicht in kg	412
Bruttogewicht in kg	491
Maximale Bodenbelastung in N	4042

### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	15,10

### Ausstattung

Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
------------------------------------	---

PRI 421 [G STW]  
Muldenmangel, Gas  
mit modernster Steuerung und Stahlwollbewicklung.



EAN-Nr.: 4002516134985 / Materialnummer: 11155850 /

Alte Materialnummer: 53421010EU

Ausgabetischverlängerung (Option) •

HPC-Mulde

•

Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste

•

Fußschalteiste FlexControl

•

Eingabetisch

•

Wäscheabstreifer

•

Wäschekasten

•

Wäscherückführung (Option)

•

Abdeckhaube (Option)

•

Favoritenprogramm

•

Falscheingabeerkennung

•

Luftfederung

•

Pausenfunktion

•

Hoher Anpressdruck

•

Anzeige Muldenreinigung und wachsen

•

Not-Halt-Schalter

•

Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang  
enthalten

•

Geräteunabhängiges Zubehör

•

**Effizienz und Nachhaltigkeit**

Recyclingquote in % 98

**Normen, Prüf- und Kennzeichen**

VDE

•

CE

•

DVGW-Gas

•

WEEE

•

VDE-EMC

•

Spritzwasserschutz IPXO

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•