PWM 920 [SI DV DD]
Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)
mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

- Trommelvolumen 180 l , Füllgewicht 20.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516358299 / Materialnummer: 11580390 /
Alte Materialnummer: 51920010EU

| **Bauform und Ausführung** | |
|---|---|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg | 20,0 |
| Füllverhältnis | 1:9 |
| Beladungsmenge in kg | 20,0 |
| Trommelvolumen in l | 180 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 415 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | rechts |
| Automatischer Türverschluss | • |
| Innovativer Laugenbehälter | • |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | • |
| Patentierte Schontrommel 2.0 aus Edelstahl | • |
| **Anwendung** | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für den Waschsalon | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| **Leistungsdaten** | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 6,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,14 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 5,90 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 124,0 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l | 229,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 2,80 |

PWM 920 [SI DV DD]
Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)
mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN-Nr.: 4002516358299 / Materialnummer: 11580390 / Alte Materialnummer: 51920010EU

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh | 4,10 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 47 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 118,0 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l | 116,0 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 1,80 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min. | 39 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l | 114,0 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 61 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 44 |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in % | 25 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1075 |
| g-Faktor | 462 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |
| **Steuerung** | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro Plus |
| Programmierbarkeit | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | Frei wählbar |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart | • |
| **Grund-/ Zielgruppenprogramme** | |
| Grundprogramme | • |
| **Dosierung** | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12 |
| Leerstandsensierung | • |
| **Standard Elektroanschluss** | |
| Beheizungsart | Dampf indirekt |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung Dampf in kW | 37,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,10 |
| Absicherung in A | 16 |
| **Mögliche Spannungsvariante** | |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 60HZ |
| Gesamtanschluss in kW | 3,10 |
| Absicherung in A | 16 |
| **Wasseranschluss/-ablauf** | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |

PWM 920 [SI DV DD]
Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)
mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN-Nr.: 4002516358299 / Materialnummer: 11580390 /
Alte Materialnummer: 51920010EU

| | |
|---|---|
| Hartwasser (Option) [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| **Dampfanschluss** | |
| Dampfanschluss | 2 x ½‘‘ |
| **Maße und Gewicht** | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1450 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 924 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 935 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1585 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1090 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1130 |
| Nettogewicht in kg | 390,0 |
| Bruttogewicht in kg | 410 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 5765 |
| **Emissionswerte** | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 6,48 |
| **Ausstattung** | |
| Patentierte Vorentwässerung | • |
| Tuchaufbereitung | • |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| Effiziente Schöpfrippen | • |
| EcoSpeed | • |
| Feder in Feder-System | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik+ | • |
| Volumenstromzähler (Option) | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Programmanwahl via Farbrahmen | • |
| Effizientes Hochschleudern | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | |
| Recyclingquote in % | 92 |
| **Anschlussmöglichkeiten** | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| Wasserrückgewinnung (Option) | • |
| LAN | • |
| WLAN | • |
| Connector Box | • |
| **Kapazitäten** | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 15 |
| Einsatzhelme [Anzahl] | 5 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 3 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 5 |
| Chemikalienschutzanzüge [Anzahl] | 2 |

PWM 920 [SI DV DD]
Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)
mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN-Nr.: 4002516358299 / Materialnummer: 11580390 /
Alte Materialnummer: 51920010EU

| | |
|---|---|
| Synthetikbetten [Anzahl] | 2 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 4 |
| Federbetten [Anzahl] | 2 |
| Federkissen [Anzahl] | 4 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 456 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] | 106 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] | 91 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 167 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 117 |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl] | 200 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl] | 130 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 3 |
| **Normen, Prüf- und Kennzeichen** | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |