

PFD 101 U Unterbau-Spülmaschine für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 13 Maßgedecke in nur 28 min *
- 13 % geringerer Energieverbrauch**
- Alles restlos trocken AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse
- Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.
- "Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.



EAN-Nr.: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D

Bauform und Ausführung

Bauform und Ausführung	
Bauform	Unterbau-Spülmaschine
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Brilliantweiß
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Cleansteel
Anwendung	
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in I/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	13
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwahltasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	_ 22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50



PFD 101 U Unterbau-Spülmaschine für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN-Nr.: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D

Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	805
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	960
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	44
Bruttogewicht in kg	51
Maximale Bodenbelastung in N/m²	1000
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schallleistungspegel (LwA)	0,0
Programme	0,0
Universal	•
Universal Kurz	•
	•
Hygiene Kalt/Vorspülen	<u>•</u>
Gläser	•
Kunststoffe	<u>•</u>
Energiespar/Eco	<u> </u>
Intensiv	_ -
Korbgestaltung	•
Korbausstattung ExtraComfort P	-
Flexible Korbgestaltung FlexLine	
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	2
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	1
Besteckkorb	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Ausstattung	
Profi-Elektroanschluss	<u>•</u>
Trocknung	AutoOpen- Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung,
	Zusatztrocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•



PFD 101 U Unterbau-Spülmaschine für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.

EN 1717



EAN-Nr.: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D Veränderbare Nachspültemperatur Optische Schnittstelle SmartStart FlexiTimer mit EcoStart WLAN Effizienz und Nachhaltigkeit Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken 13 Energieeffizienzklasse (A-G) Ε Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in I 12,0 С Luftschallemissionsklasse (A-D) 46 Luftschallemission in dB(A)re1pW 250 Programmlaufzeit des eco-Programms in Min. Anschlussmöglichkeiten Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger Normen, Prüf- und Kennzeichen CE Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG EMV-Funkschutz DIN EN 17735