

PW 6241 [EL MF WI]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Flüssigdosiermodul und intelligentem Wiegesystem.



- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24.0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 %*, g-Faktor 541

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN-Nr.: 4002516429074 / Materialnummer: 11761850 /
Alte Materialnummer: 51624114ZER

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrummel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,26
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,10
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	216,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	6,24
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	60
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	211,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	2,40
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	212,3
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	5,04
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	46
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	212,5
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,44

PW 6241 [EL MF WI]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiermodul und intelligentem Wiegesystem.



EAN-Nr.: 4002516429074 / Materialnummer: 11761850 /

Alte Materialnummer: 51624114ZER

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min. 36

Restfeuchte bei Kaltspülen in % 46

Restfeuchte bei Warmspülen in % 43

Schleuderdrehzahl in U/Min. 1100

g-Faktor 541

Getestete Betriebsstunden 30000

Steuerung

Steuerungstyp Profitronic M

Programmierbarkeit Frei programmierbar

Max. Startzeitvorwahl in h Frei wählbar

Restzeitanzeige •

Programmablaufanzeige •

Einstellbare Displaysprachen •

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Grundprogramme •

Programme für Hotellerie und Gastronomie •

Programme für Senioren- und Pflegeheime •

Programme für das Facility Management •

Programme für Textilreinigungen •

Programme für Handwerksbetriebe •

Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste •

Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe •

Programme für Krankenhäuser •

Programme für Sportvereine •

Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche •

Dosierung

Einspülkasten 3 Fächer

Flüssigdosiermodul •

Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] 12

Leerstandsensierung •

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart Elektro

Elektroanschluss 3N AC 380-415V 50-60HZ

Heizleistung in kW 24,00

Gesamtanschluss in kW 25,00

Absicherung in A 50

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl] 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Warmwasser [Anzahl] 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Ablaufventil DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 1643

Außenmaß, Nettobreite in mm 1089

Außenmaß, Nettotiefe in mm 1250

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1700

Außenmaß, Bruttobreite in mm 1336

PW 6241 [EL MF WI]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Flüssigdosiermodul und intelligentem Wiegesystem.



EAN-Nr.: 4002516429074 / Materialnummer: 11761850 /

Alte Materialnummer: 51624114ZER

Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1530
Nettogewicht in kg	680,0
Bruttogewicht in kg	731
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	9245
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	78 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,70
Ausstattung	
Patentierte Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesystem	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	96
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Atenschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	4
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	546
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	126
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	109
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	200
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	141
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	4
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•