

DAS 2920 EXTA Flachpaneelhaube zur Kombination mit einem externen Gebläse





- Klassisches Design – Edelstahl-Panel in 90 cm Breite
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör

C

EAN-Nr.: 4002516495840 / Materialnummer: 11862390 / Alte Materialnummer: 28S2921SD

| | |
|--|----------------------|
| Bauform | |
| Flachpaneelhaube | • |
| Betriebsarten | |
| Externer Betrieb | • |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 151 |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Design | |
| Farbe | Edelstahl |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Steuerung | • |
| EasySwitch | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 109,5 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | C |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig) | 1 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 275 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Technische Daten | |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 896 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 36 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 273 |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 12,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,00 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Montagehinweise | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Rückstauklappe | • |
| Nachkaufbares Zubehör | |
| Aktivkohlefilter | Nein |

DAS 2920 EXTA Flachpaneelhaube zur Kombination mit einem externen Gebläse



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein. , 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150. , 4) Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich. , * In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).