

## PFD 404 U [WB Hygiene]

### Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Besonders hygienische Ergebnisse – Nachspültemperatur von 85 °C
- Einfache und sichere Bedienung – automatische Türöffnung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN-Nr.: 4002516575795 / Materialnummer: 12065330 /  
Alte Materialnummer: 61040420DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	Unterbau-Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	Hygiene
Spülsystem	Frischwasser Frontlader
Anzahl Spülebenen	2
Front	Lotosweiß
Deckel	Ohne Deckel
Seitenwände	Verzinkt
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	85
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Anzeige von Gerätestatus und -details	•
Empfang von Push-Benachrichtigungen	•
Individuelle Gerätebenennung	•
Standortkonfiguration	•
Nachbestellung von Verbrauchsgütern	•
Fehlermanagement	•
Betriebsdatenerfassung	•
Self-Help-Funktion	•
Installation von Remote- und Softwareupdates	•
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	12
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90

## PFD 404 U [WB Hygiene]

### Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN-Nr.: 4002516575795 / Materialnummer: 12065330 /

Alte Materialnummer: 61040420DAC

<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	0,40-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	820
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	595
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fußboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	75
Bruttogewicht in kg	85
Maximale Bodenbelastung in N	1200
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	57,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,44
<b>Programme</b>	
Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Hygiene Plus	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Biergläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Regeneration	•

## PFD 404 U [WB Hygiene]

### Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN-Nr.: 4002516575795 / Materialnummer: 12065330 /

Alte Materialnummer: 61040420DAC

Abpumpen

•

#### Korbgestaltung

2 x Einsatz E 816 für Teller

•

1 x Oberkorb APFD 215

•

1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze

•

2 x Einsatz APFD 420 für Besteck

•

Höhenverstellbarer Oberkorb

•

Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210

•

#### Ausstattung

Trocknung

AutoOpen-  
Trocknungsunterstützung

1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler

•

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl

•

Salzgefäß in der Tür

•

AutoClose

•

Perfect GlassCare

•

Sprühnebel-Dampfcondensator

•

Türverriegelung, codegeschützt

•

Einstellbare Temperaturhaltezeit

•

Veränderbare Nachspütemperatur

•

Optische Schnittstelle

•

Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle

•

WLAN-Modul

•

Umfangreiches Zubehör (Option)

•

#### Anschlussmöglichkeiten

Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger

•

Externes Dosiermodul für Klarspüler

•

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•

Spritzwasserschutz IPX1

•

EMV-Funkschutz

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•