

G 5310 SCU Active Plus Unterbau-Geschirrspüler für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Unser Raumwunder Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Frischwasserspüler ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Sparen Sie bis zu 50%
 Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe



Unterbau-Geschirrspüler 60er Geschirrspüler Design Blendenfarbe Edelstahl CleanSteel Blendenausführung Gerade Blende Bedienungsart Programmwahltaste Display 3-stellige 7-Segmentanzeige Displayfarbe Weiß Komfort Türschließhilfe ComfortClose Restzeitanzeige Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h Funktionskontrolle akustisch Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A-G) С Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab 6,0 Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro 8,4 Programmdurchlauf (Zyklus) Stromverbrauch im Programm ECO in kWh 0.74 Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 74 100 Programmdurchläufen (Zyklen) Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des Eco-Programms in Minuten 199 Geräuschemissionsklasse В Geräuschemission in dB(A) 44 **EcoPower Technology** Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss Halbe Beladung Ergebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung BrilliantGlassCare Spülprogramme ECO Automatic Intensiv 75°C Programmpaket für spezielle Anforderungen Spüloptionen Extra sparsam Express Extra sauber Extra trocken Korbgestaltung 3D-MultiFlex-Schublade Besteckunterbringung

EAN-Nr.: 4002516607823 / Materialnummer: 12147460 / Alte Materialnummer: 21531037A



G 5310 SCU Active Plus Unterbau-Geschirrspüler für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.




EAN-Nr.: 4002516607823 / Materialnummer: 12147460 / Alte Materialnummer: 21531037A

FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	45,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutechein 1 v Packung I IltraTahe (20 Stück) oder	•

Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis



G 5310 SCU Active Plus Unterbau-Geschirrspüler für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, unterbau, Einbauskizze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe – 1 (Material-Nr. 6.394.761)