

DOS G 80 comfort
Schlauchdosierpumpe
mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.



- Für Kanister mit einer Höhe bis 325 mm (bis zur Kanisteröffnung)
- Höhe ProCare-Kanister inkl. Sauglanze: 390 mm
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Flexible Verschlusskappe (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab)
- Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm

EAN-Nr.: 4002516627944 / Materialnummer: 12187270 /
Alte Materialnummer: 67747540D

Gerätezugehörigkeit	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PLW 8604	•
Produktkategorie	
Externes Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Höhe ProCare-Kanister inkl. Sauglanze in mm	390
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	352
Länge Dosierschlauch bis zur Sauglanze in mm	1800
Länge Dosierschlauch vom Gerät bis zum Dosiermodul in mm	2850
Länge des Anschlusskabels zum Gerät in mm	2800
Minimale Breite Kanisteröffnung in mm	31
Maximale Breite Kanisteröffnung in mm	60
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	114
Außenmaß, Nettobreite in mm	115
Außenmaß, Nettotiefe in mm	139
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	155
Außenmaß, Bruttobreite in mm	485
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	231
Nettogewicht in kg	1,71
Bruttogewicht in kg	2,11