

## K 7737 D Einbau-Kühlschrank mit DynaCool und LED-Beleuchtung für die praktische Lebensmittellagerung.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie
   Ausleuchtung des Innenraums mit
   I ED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose



| Alte Materialnummer: 36773700EU1  Gerätekategorie       |             |
|---|-------------|
| Kühlschrank   | •           |
| Bauform   |             |
| Einbaugerät   | •           |
|   | •           |
| Einbaugerät integriert Türanschlag                      | rechts      |
| Türanschlag wechselbar                                  | Techis      |
| Design  |             |
| Beleuchtung Kühlzone                                    | LED         |
| Bedienkomfort   | LED         |
|   | •           |
| Vernetzung mit Miele@home                               | DailyFrank  |
| Frischesystem   | DailyFresh  |
| ComfortClean  Dura Cool                                 | •           |
| DynaCool ComfortCirc                                    |             |
| ComfortSize   |             |
| SoftClose   | •           |
| Steuerung   | 0           |
| Bedienkonzept (Citation and Authority)                  | SensorTouch |
| Kühlteil abschaltbar                                    | Nein        |
| Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein        |
| SuperKühlen   | •           |
| Anzahl Temperaturzonen                                  |             |
| Sabbatmodus   | •           |
| Party-Modus   | •           |
| Holiday-Modus   | •           |
| Kühlgerät/-zone   |             |
| Anzahl der Abstellflächen                               | <u>7</u>    |
| davon teilbar (FlexiBoard)                              |             |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                   | •           |
| Anzahl Frischeschubladen                                |             |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven                  | 3           |
| Innentürabsteller für Flaschen                          |             |
| Innentürabsteller                                       | 5           |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                            |             |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                          |             |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                        | 91,62       |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                         | 0,25        |
| Sicherheit  |             |
| Verriegelungsfunktion                                   | •           |
| Akustischer Türalarm                                    |             |
| Optischer Türalarm                                      | •           |
| Technische Daten  |             |
| Nischenbreite in mm min.                                | 560         |
| Nischenbreite in mm max.                                | 570         |
| Nischenhöhe in mm min.                                  | 1772        |
| Nischenhöhe in mm max.                                  | 1788        |
| Nischentiefe in mm                                      | 550         |
| Gerätebreite in mm                                      | 559         |
| Gerätehöhe in mm  | 1770        |
|   | F.4.C       |
| Gerätetiefe in mm                                       | 546         |



## K 7737 D Einbau-Kühlschrank mit DynaCool und LED-Beleuchtung für die praktische Lebensmittellagerung.


Eierablage



| Gewicht in kg                         | 56,0           |
|---------------------------------------|----------------|
| Š                                     |                |
| Befestigungstechnik                   | <u>Festtür</u> |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg   | 26             |
| Klimaklasse                           | SN-T           |
| Kühlzone in I                         | 309            |
| Gesamtnutzinhalt in I                 | 308            |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)       | В              |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW   | 33             |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)     | 1200           |
| Spannung in V                         | 220-240        |
| Absicherung in A                      | 10             |
| Phasenanzahl                          | 1              |
| Frequenz in Hz                        | 50-60          |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2            |
| Leuchtmittel tauschen                 | Kundendienst   |
| Mitgeliefertes Zubehör                |                |




## K 7737 D Einbau-Kühlschrank mit DynaCool und LED-Beleuchtung für die praktische Lebensmittellagerung.




K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2.
Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3.
Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4.
Kein Anschluss in diesem Bereich



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)