

PG 8591 [WW AD]

Thermo-Desinfektor

mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & Heisslufttrocknung DryPlus.



- Leistung/Charge z. B. 44 Übertragungsinstrumente oder 44 Absauger
- Sicherheit durch Kontrolle – Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- 67 % weniger Wasserverbrauch gegenüber dem Vorgängermodell*
- Effiziente Heisslufttrocknung – DryPlus
- Ab Werk vernetzbar per WLAN oder Ethernet

* im Vergleich zum VarioTD-Programm der G 7891

EAN: 4002515580332 / Materialnummer: 10124560 / Alte Materialnummer: 63859101CH

| Bauform und Ausführung | |
|--|-----------------------------------|
| Bauform | Standgerät, unterbaufähig, schmal |
| Aussenverkleidung | Weiss |
| Unterbaufähig | • |
| AutoClose – Automatische Türverriegelung | • |
| Summer, akustisches Signal bei Programmende | • |
| Servicefreundliche Konstruktion | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für Dentalpraxen | • |
| Kapazität | |
| Absauger pro Charge [Anzahl] | 44 |
| Übertragungsinstrumente pro Charge [Anzahl] | 44 |
| Leistungsdaten | |
| Umflutpumpe, Qmax in l/Min. | 500 |
| Kürzeste Programmlaufzeit (Reinigung & Desinfektion) in Min. | 40 |
| Spülraumnutzvolumen in l | 145,00 |
| Getestete Betriebsstunden | 15000 |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 93 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | TouchControl |
| Programmwahl | Touch on Metal |
| Direktwahltasten | • |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programme [Anzahl] | 7 |
| Freie Programmplätze [Anzahl] | 2 |
| A0-Wert-Steuerung | • |
| Programmausfallsicherung | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Netzanschlussleitung | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 8,50 |
| Gesamtanschluss in kW | 9,30 |
| Absicherung in A | 16 |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,80 |
| Mögliche Spannungsvariante 1 | |
| Netzanschlussleitung | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 2,50 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,30 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1 |
| Kaltwasser für Dampfkondensator [Anzahl] | 1 |
| Warmwasser [Anzahl] | 1 |
| Erforderlicher Wasseranschlussdruck in kPa | 200-1000 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm | 100 |

PG 8591 [WW AD]

Thermo-Desinfektor

mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & Heisslufttrocknung DryPlus.



EAN: 4002515580332 / Materialnummer: 10124560 / Alte Materialnummer: 63859101CH

| | |
|--|---------------------|
| VE-Wasser [Anzahl] | 1 |
| Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l | 10,70 |
| Ablaufpumpe [DN] | 22 |
| Integrierter Wasserenthärter | • |
| Wasserschutzsystem | Waterproof-System |
| Masse und Gewicht | |
| Nettogewicht in kg | 78 |
| Trocknungsaggregat | |
| Integriertes Trocknungsaggregat | • |
| Gebälse in kW | 0,30 |
| Heizregister in kW | 2,20 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,50 |
| Luftleistung in m ³ /h | 60 |
| Temperatureinstellung in 1-Grad-Schritten | 50-115 |
| Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten | 0-120 |
| HEPA-Filter-Klasse | H13 |
| Abscheidegrad HEPA-Filter (nach DIN EN 1822) in % | 99,95 |
| Standzeit HEPA-Filter in h | 200 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,65 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 835 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 600 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 600 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 675 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 745 |
| Spülraum, nutzbare Höhe in mm | 520 |
| Spülraum, nutzbare Breite in mm | 530 |
| Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm | 474 |
| Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 520 |
| Bruttogewicht in kg | 85 |
| Ausstattung | |
| Dosiervolumenkontrolle | • |
| Schnittstelle zur Prozessdokumentation (Option) | • |
| Kundendienst-Schnittstelle | • |
| Umfangreiche Komponenten (Option) | • |
| Programme | |
| Vario TD Intensiv | • |
| Vario TD Dental | • |
| Vario TD Denal + | • |
| Special 93 °C-10' | • |
| Ausstattung | |
| 1 Dosiergerät/Tür für Klarspüler | • |
| 1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger | • |
| Dampfkondensator | • |
| Spüldrucküberwachung | • |
| Sprüharmsensierung | • |
| Mehrkomponenten-Filtersystem | • |
| Drehzahlvariable Heizpumpe | • |

PG 8591 [WW AD]

Thermo-Desinfektor

mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & Heisslufttrocknung DryPlus.



EAN: 4002515580332 / Materialnummer: 10124560 / Alte Materialnummer: 63859101CH

| | |
|--|---|
| Beladungsträger-Direktankopplung | • |
| DryPlus | • |
| Salzgefäß in der Tür | • |
| Mit Lasertechnologie spaltfrei verschweisster Spülraum | • |
| Heizkörper ausserhalb des Spülraums | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304) | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Serielle Schnittstelle RS 232 (Option) | • |
| WLAN über DataDiary (Option) | • |
| WLAN/Ethernet-Schnittstelle | • |
| Externe Dosiermodule | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit) | • |
| IP-Schutzart nach EN 60529: IP21 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| RoHS-Richtlinie 2011/65/EU | • |
| EU-Medizinproduktklasse IIb | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| EN 61010-1 | • |