Miele

PG 8063 [OK Safety]
Stand-Spülmaschine
ohne Körbe, für Feuerwehren.

- Max. Reinigungsleistung: 12 Lungenautomaten oder 2 Körbe/ Charge
- Sichere Aufbereitung von Lungenautomaten und Atemschutzmasken
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Sichere Aufbereitung mit spülgutspezifischen Spezialprogrammen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

EAN: 4002516080466 / Materialnummer: 11045710 / Alte Materialnummer: 61806340EU1

Bauform und Ausführung	
Bauform	Stand-Spülmaschine, Frontlader
Linie	Professional Safety
Modell	Safety
Spülsystem	Frischwasser-Spülmaschine
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Anwendung	
Geeignet für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Leistungsdaten	
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	390
Maximale Nachspültemperatur in °C	60
Reinigungsleistung Lungenautomaten/Charge	12
Reinigungsleistung Atemschutzmasken/Charge	6
Reinigungsleistung Körbe/Charge	2
Lebensdauer in Spülzyklen	15000
Steuerung	
Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Touch on Metal
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	2,90
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
VE/TE-Wasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	0,40-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	18,00
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	820

PG 8063 [OK Safety]
Stand-Spülmaschine
ohne Körbe, für Feuerwehren.

EAN: 4002516080466 / Materialnummer: 11045710 / Alte Materialnummer: 61806340EU1

Aussenmass mit Deckel, Höhe in mm	835
Aussenmass, Breite in mm	600
Aussenmass, Tiefe in mm	600
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	940
Aussenmass, Bruttobreite in mm	675
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	745
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	530
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	505
Einschubhöhe über Fussboden in mm	216
Nettogewicht [kg]	72
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N/m^2	1200
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Schallleistungspegel (LwA)	57,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,08
Programme	
Sf Special	•
Sf Special Plus	•
Vario Chem	•
Korbgestaltung	
Ohne Korbausstattung	•
Ausstattung	
Trocknung	ohne
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäss in der Tür	•
Optische Schnittstelle	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
EMV	•
Funkschutz	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•