

PST 2220

Klein-Sterilisator CUBE X

mit Touch-Bedienung, EcoDry Trocknung und 6 kg Instrumenten-Fassungsvermögen.



- 22 l Kammervolumen für 6.0 kg Instrumente und 2.0 kg Textilien/Charge
- Intuitive Bedienung – Touch-Farbdisplay
- Alles dokumentiert – lückenlose Prozessdokumentation
- Einfacher Datentransfer – optionale WLAN-Schnittstelle
- Effiziente Trocknungsergebnisse – EcoDry

EAN: 4002516246435 / Materialnummer: 11368200 / Alte Materialnummer: 63222000INT

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Auftischgerät
Aussenverkleidung	Weiss
Front/Rückseite	Kunststoff
Elektrische Türverriegelung	•
Beheizungsart	Elektro
Servicefreundliche Konstruktion	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Dentalpraxen	•
Geeignet für Arztpraxen	•
Geeignet für ambulante OP-Praxen	•
<b>Kapazität</b>	
Maximale Beladung mit verpackten Instrumenten in kg	6,0
Maximale Beladung mit unverpackten Instrumenten in kg	2,0
Maximale Beladung mit porösen Gütern (Textilien) in kg	9,0
<b>Leistungsdaten</b>	
Nutzvolumen Kammer in l	22
Kürzeste Programmlaufzeit im Programm 134 °C Universal in Min.	23
Kürzeste Programmlaufzeit im Programm 134 °C S-Fast in Min.	13
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Touch-Farbdisplay (kapazitiv)
Displaygrösse in Zoll	4,3
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Direktwahltasten	•
Programme [Anzahl]	4
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Programmabbruchroutine	•
Individuelle Benutzererfassung	•
Kapazität Chargenspeicher (Anzahl der Zyklen)	400
Automatische Wartungsanzeige	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Netzanschlussleitung	AC 200-240V 50/60HZ
Absicherung in A	10
Länge der Netzanschlussleitung in m	2,00
Schuko-Stecker	•
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Automatisches Wasserfüllventil	•
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in kPa	200-860
Leitwert in µS/cm	<15
Leitfähigkeitsüberwachung	•
Maximale Wasserzulauftemperatur in °C	35
Maximale Abflussmenge in l/Min.	0,5
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	452
Aussenmass, Nettobreite in mm	465

PST 2220

Klein-Sterilisator CUBE X

mit Touch-Bedienung, EcoDry Trocknung und 6 kg Instrumenten-Fassungsvermögen.



EAN: 4002516246435 / Materialnummer: 11368200 / Alte Materialnummer: 63222000INT

Aussenmass, Nettotiefe in mm	634
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	650,00
Aussenmass, Bruttobreite in mm	600,00
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	800,00
Kammergrösse, Höhe (Nutzmass) in mm	195
Kammergrösse, Breite (Nutzmass) in mm	195
Kammergrösse Ø in mm	250
Kammergrösse, Tiefe (Nutzmass) in mm	400
Nettogewicht in kg	47,50
Bruttogewicht in kg	54,00
<b>Emissionswerte</b>	
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,00
<b>Programme</b>	
121 °C Universal	•
134 °C Universal	•
134 °C Unverpackt	•
134 °C Prionen	•
Helix-B&D-Test	•
Vakuumtest	•
Schneller Standard-Klasse-S-Zyklus	•
<b>Ausstattung</b>	
Leistungsstarke Vakuumpumpe	•
Geräuscharme Vakuumpumpe	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation via Ethernet	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation via USB	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation via WiFi/WLAN (Option)	•
Ausgabeformat von Protokollen im HTML- oder SCL-Format	•
Trocknung EcoDry	•
Individuelle Zykleneinstellungen	•
Möglichkeit zur Protokollausgabe an eine externe Software/ ein externes Endgerät	•
Traygrundausrüstung inklusive	•
Ruhemodus	•
Vakuumerzeugung	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Ethernet-Schnittstelle	•
WLAN (Option)	•
USB-Schnittstelle	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
EU-Medizinprodukteklasse IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•