

PWM 912 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Trommelvolumen 110 l, Beladungsmenge 12.0 kg
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss

EAN: 4002516326960 / Materialnummer: 11511180 / Alte Materialnummer: 51912004EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	12,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	12,0
Trommelvolumen in l	110
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrommel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,15
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	74,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	136,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,68

PWM 912 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516326960 / Materialnummer: 11511180 / Alte Materialnummer: 51912004EU

Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	2,50
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	43
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	70,8
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	69,6
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	30
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	68,4
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	54
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1150
g-Faktor	458
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leersensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Dampf in kW	37,00
Gesamtanschluss in kW	2,30
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 60HZ
Gesamtanschluss in kW	2,30
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

PWM 912 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.

EAN: 4002516326960 / Materialnummer: 11511180 / Alte Materialnummer: 51912004EU

Ablaufventil	DN 70
Dampfanschluss	
Dampfanschluss	2 x ½"
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1350
Aussenmass, Nettobreite in mm	799
Aussenmass, Nettotiefe in mm	924
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1480
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1090
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	272,0
Bruttogewicht in kg	291
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	4412
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
Ausstattung	
Patentierte Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
Feder-in-Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	91
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	10
Einsatzhelme [Anzahl]	3
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2

PWM 912 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516326960 / Materialnummer: 11511180 / Alte Materialnummer: 51912004EU

Wischtücher, 22 g [Anzahl]	289
Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]	64
Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]	56
Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]	100
Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]	72
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	120
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	80
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•