PWD 8534 [WS DSN IMS DWC]
Reinigungs- und Desinfektionsgerät Auftisch
mit internem Enthärter, Heisslufttrocknung & 2 Dosierpumpen.

- Je Charge: 8 Hohlkörperinstrumente und weiteres Instrumentarium
- Mehr Effizienz für kleine Praxen – kompakte Bauform
- Effiziente Heisslufttrocknung – DryPlus
- Einfache Dosierung flüssiger Medien – 2 integrierte Dosierpumpen
- Einfache Bedienung – LCD-Display mit tastenfreiem SoftTouch-Pad

EAN: 8051160654536 / Materialnummer: 11584600 / Alte Materialnummer: 63853401ZER

Bauform und Ausführung	
Bauform	Auftischgerät
Aussenverkleidung	Edelstahl
Vollglastür	•
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•
Anwendung	
Geeignet für Arztpraxen	•
Sonstige Anwendungen	•
Kapazität	
Siebschalen (E 197) pro Charge [Anzahl]	3
Kleine Tabletts/Siebschalen pro Charge [Anzahl]	8
GYN-Spekula pro Charge [Anzahl]	12
Hohlkörperinstrumente pro Charge [Anzahl]	8
Sonstiges Spülgut pro Charge	Pinzetten,Zangen
Leistungsdaten	
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	90
Spülraumnutzvolumen in l	73,00
Maximale Nachspültemperatur in °C	93
Steuerung	
Steuerungstyp	MP.CON 3
Programmwahl	Touch on Glass
Direktwahltasten	•
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Programme [Anzahl]	8
A0-Wert-Aufzeichnung	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,60
Gesamtanschluss in kW	2,75
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	2,00
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in kPa	200-800
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	80
VE-Wasser [Anzahl]	1
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	555
Aussenmass, Nettobreite in mm	645
Aussenmass, Nettotiefe in mm	575
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	375
Spülraum, nutzbare Breite in mm	415
Nettogewicht in kg	55

PWD 8534 [WS DSN IMS DWC]
Reinigungs- und Desinfektionsgerät Auftisch
mit internem Enthärter, Heisslufttrocknung & 2 Dosierpumpen.

EAN: 8051160654536 / Materialnummer: 11584600 / Alte Materialnummer: 63853401ZER

Trocknungsaggregat	
Integriertes Trocknungsaggregat	•
Gebläse in kW	0,06
Heizregister in kW	0,75
Gesamtanschluss in kW	0,81
Luftleistung in m^3/h	110
Temperatureinstellung in 1-Grad-Schritten	0-160
Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten	0-120
HEPA-Filter-Klasse	H14
Abscheidegrad HEPA-Filter (nach DIN EN 1822) in %	99,99
Standzeit HEPA-Filter in h	1000
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	0,83
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	760
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	670
Spülraum, nutzbare Tiefe in mm	480
Bruttogewicht in kg	65
Maximale Bodenbelastung in N	150
Ausstattung	
Schnittstelle zur Prozessdokumentation	•
Programme	
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO	•
Vario TD Instrumente	•
Ausstattung	
2 integrierte Dosierpumpen und Vorratsbehälter für flüssige Medien	•
Visuelle Füllstandüberwachung	•
Dampfkondensator	•
3-Fach-Wasserfiltersystem	•
Beladungsträger-Direktankopplung	•
DryPlus	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4404/316L)	•
Anschlussmöglichkeiten	
Serielle Schnittstelle RS 232, erweiterbar auf USB	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
IP-Schutzart nach EN 60529: IP21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	•
EU-Medizinprodukteklasse IIb	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE 0051	•