PW 6321 [EL MF]
Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.

- Trommelvolumen 320 l, Beladungsmenge 32.0 kg
- Grosse Programmvielfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 47 %*, g-Faktor447

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 / Alte Materialnummer: 51632109ZER

| **Bauform und Ausführung** | |
|---|---|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Professional |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Füllverhältnis | 1:10 |
| Beladungsmenge in kg | 32,0 |
| Trommelvolumen in l | 320 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 430 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | • |
| Schontrommel | • |
| **Anwendung** | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für Spitäler | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| **Leistungsdaten** | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 9,00 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,25 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 8,80 |
| Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,10 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 288,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 8,00 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 61 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 281,6 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 3,20 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l | 281,6 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 6,20 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min. | 47 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l | 284,8 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 1,60 |

PW 6321 [EL MF]
Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.

EAN: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 / Alte Materialnummer: 51632109ZER

| | |
|---|---|
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min. | 37 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 50 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 47 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1000 |
| g-Faktor | 447 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |
| **Steuerung** | |
| Steuerungstyp | Profitronic M |
| Programmierbarkeit | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | Frei wählbar |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| **Grund-/ Zielgruppenprogramme** | |
| Grundprogramme | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Programme für das Facility Management | • |
| Programme für Textilreinigungen | • |
| Programme für Handwerksbetriebe | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe | • |
| Programme für Spitäler | • |
| Programme für Sportvereine | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |
| **Dosierung** | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| Flüssigdosiermodul | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12 |
| Leersensierung | • |
| **Standard Elektroanschluss** | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Netzanschlussleitung | 3N AC 380-415V 50-60HZ |
| Heizleistung in kW | 30,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 31,00 |
| Absicherung in A | 63 |
| **Wasseranschluss/-ablauf** | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| **Masse und Gewicht** | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 1643 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 1089 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 1280 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 1710 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 1336 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 1530 |

PW 6321 [EL MF]
Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.

EAN: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 / Alte Materialnummer: 51632109ZER

| | |
|---|---|
| Nettogewicht in kg | 648,0 |
| Bruttogewicht in kg | 699 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m² | 9206 |
| **Emissionswerte** | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 73 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 6,10 |
| **Ausstattung** | |
| Patentierte Vorentwässerung | • |
| Tuchaufbereitung | • |
| Unwuchtüberwachung | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik+ | • |
| Volumenstromzähler (Option) | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Effizientes Hochschleudern | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | |
| Recyclingquote in % | 96 |
| **Anschlussmöglichkeiten** | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option) | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| Betriebsdatenerfassung | • |
| Wasserrückgewinnung (Option) | • |
| **Kapazitäten** | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 26 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 6 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 9 |
| Chemikalienschutzanzüge [Anzahl] | 5 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 4 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 8 |
| Federbetten [Anzahl] | 4 |
| Federkissen [Anzahl] | 8 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 727 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl] | 168 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl] | 145 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl] | 267 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl] | 188 |
| Pferde-Sommerdecken [Anzahl] | 5 |
| **Normen, Prüf- und Kennzeichen** | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IPX4 | • |
| WEEE | • |
| RCM | • |
| EAC | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |