

PFD 407 U DOS [WB HygienePlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575993 / Materialnummer: 12065540 /
Alte Materialnummer: 61040780DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	Unterbaubare Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	HygienePlus
Spülsystem	Frischwasser-Spülmaschine
Anzahl Spülebenen	2
Front	Lotosweiß
Deckel	Ohne Deckel
Seitenwände	Verzinkt
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	93
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	12
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16

- Max. Reinigungsleistung*: 456 Teller/h oder 24 Körbe/h
- Besonders hygienische Ergebnisse – thermische Desinfektion
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Einfaches und sicheres Handling dank automatischer Dosierung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

PFD 407 U DOS [WB HygienePlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575993 / Materialnummer: 12065540 /

Alte Materialnummer: 61040780DAC

Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	820
Maximale Höhenverstellung in mm	60,00
Aussenmass, Breite in mm	598
Aussenmass, Tiefe in mm	595
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	920
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fussboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	77
Bruttogewicht in kg	87
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1200
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	57,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,44
Programme	
Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Hygiene Plus	•
Thermische Desinfektion (Vario TD)	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•

PFD 407 U DOS [WB HygienePlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575993 / Materialnummer: 12065540 /

Alte Materialnummer: 61040780DAC

Korbgestaltung

2 x Einsatz E 816 für Teller

1 x Oberkorb APFD 215

1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze

2 x Einsatz APFD 420 für Besteck

Höhenverstellbarer Oberkorb

Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210

Ausstattung

Trocknung

AutoOpen-
Trocknungsunterstützung

1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler

Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger

Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger
mit Füllstandanzeige

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl

Salzgefäß in der Tür

AutoClose

Perfect GlassCare

Sprühnebel-Dampfkondensator

Türverriegelung, codegeschützt

Einstellbare Temperaturhaltezeit

Veränderbare Nachspültemperatur

Optische Schnittstelle

Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle

WLAN

Umfangreiches Zubehör (Option)

Anschlussmöglichkeiten

Externes Dosiermodul für Klarspüler

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

Spritzwasserschutz IPX1

EMV-Funkschutz

DIN 10512

DIN EN 17735