

DOS G 80 comfort+
Schlauchdosierpumpe
mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.

EAN: 4002516647997 / Materialnummer: 12187300 / Alte Materialnummer: 67747541D



- Für Kanister mit einer Höhe bis 325 mm (bis zur Kanisteröffnung)
- Dosierung bis zu 55 Milliliter pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Inkl. 3 flexibler Verschlusskappen für Gewinde DIN 40, 45, 50, 51
- Geeignet für MasterLine Spülmaschinen PFD 40x von Miele

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Produktkategorie	
Externes Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	352
Länge Dosierschlauch bis zur Sauglanze in mm	1800
Länge Dosierschlauch vom Gerät bis zum Dosiermodul in mm	2850
Länge der Netzanschlussleitung zum Gerät in mm	2800
Minimale Breite Kanisteröffnung in mm	31
Maximale Breite Kanisteröffnung in mm	60
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	114
Aussenmass, Nettobreite in mm	115
Aussenmass, Nettotiefe in mm	139
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	155
Aussenmass, Bruttobreite in mm	485
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	231
Nettogewicht in kg	1,71
Bruttogewicht in kg	3,10