

DAG 2650

Integrierte Glaspaneelhaube

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 562 mm Breite
- Einfache Touchbedienung auf dem leicht zugänglichen Glaspanel
- Intuitive Beleuchtungssteuerung mit Tap2Light
- Je Seite ist Platz für bis zu 10 kg Bücher, Gewürze und mehr
- DynamicWhite – Harmonisierung der Farbtemperatur an andere Lichtquellen

EAN: 4002517045549 / Materialnummer: 13118970 /
Alte Materialnummer: 28G2650BCH

Allgemeine Informationen	
Modellkennung	DAG 2650
Materialnummer Hersteller	13118970
EAN-Nummer	4002517045549
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Integrierte Glaspaneelhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 150, DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 11-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Booster-Stufen	1
Nachlaufzeit 10 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	53,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 4,8 W
Beleuchtungsstärke in lx	200
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	710
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0

DAG 2650

Integrierte Glaspaneelhaube

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517045549 / Materialnummer: 13118970 /

Alte Materialnummer: 28G2650BCH

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	58,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	440
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	600
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	77,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	63,0
Sicherheit	
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Masse des Haubenkörpers (B x H x T) in mm	562 x 338 x 310
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	338
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	338
Breite des Haubenkörpers in mm	562
Höhe des Haubenkörpers in mm	338
Nettogewicht in kg	11,2
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	310
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschluss in kW	0,27
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftstutzen oben	•

DAG 2650

Integrierte Glaspaneelhaube

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517045549 / Materialnummer: 13118970 /

Alte Materialnummer: 28G2650BCH

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

DAG 2650

Integrierte Glaspaneelhaube

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

