

DAG 2950

Integrierte Glaspaneelhaube

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 862 mm Breite
- Einfache Touchbedienung auf dem leicht zugänglichen Glaspanel
- Intuitive Beleuchtungssteuerung mit Tap2Light
- Je Seite ist Platz für bis zu 10 kg Bücher, Gewürze und mehr
- DynamicWhite – Harmonisierung der Farbtemperatur an andere Lichtquellen

EAN: 4002517045556 / Materialnummer: 13118980 /
Alte Materialnummer: 28G2950BCH

Allgemeine Informationen	
Modellkennung	DAG 2950
Materialnummer Hersteller	13118980
EAN-Nummer	4002517045556
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Integrierte Glaspaneelhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 150, DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 11-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Booster-Stufen	1
Nachlaufzeit 10 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 7,1 W
Beleuchtungsstärke in Lx	275
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	240
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	325
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	435
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	720
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0

DAG 2950

Integrierte Glaspaneelhaube

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517045556 / Materialnummer: 13118980 /

Alte Materialnummer: 28G2950BCH

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	58,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	445
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	600
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	77,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	63,0

Sicherheit

Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
----------------------------------	---

Technische Daten

Masse des Haubenkörpers (B x H x T) in mm	862 x 338 x 310
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	338
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	338
Breite des Haubenkörpers in mm	862
Höhe des Haubenkörpers in mm	338
Nettogewicht in kg	14,3
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	310
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschluss in kW	0,27
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
--------------------	---

DAG 2950

Integrierte Glaspaneelhaube

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517045556 / Materialnummer: 13118980 /

Alte Materialnummer: 28G2950BCH

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

Integrierte Glaspaneelhaube

862 mm | 720 m3/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

