

PG 8591 [WW AD Set LAN DOS]

Thermodesinfektor inkl. LAN- und DOS-Modul

mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosisierung & Heißlufttrocknung DryPlus.



EAN: 4002515578476 / Materialnummer: 10121190 / Alte Materialnummer:

- Im Lieferumfang enthalten: XKM 3200 WL LMD & DOS K flex 85/1
- Leistung/Charge z. B. 44 Übertragungsinstrumente o. 44 Absauger
- 67% weniger Wasserverbrauch gegenüber dem Vorgängermodell*
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet
- Effiziente Heißlufttrocknung – DryPlus
- Sicherheit durch Kontrolle – Spüldruck- und Sprüharmüberwachung

* im Vergleich zum VarioTD-Programm der G 7891

Bauform und Ausführung	
Bauform	Standgerät, unterbaufähig, schmal
Außenverkleidung	Edelstahl
Unterbaufähig	•
AutoClose – Automatische Türverriegelung	•
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•
Anwendung	
Geeignet für Dentalpraxen	•
Kapazität	
Absauger pro Charge [Anzahl]	44
Übertragungsinstrumente pro Charge [Anzahl]	44
Leistungsdaten	
Kürzeste Programmlaufzeit (Reinigung & Desinfektion) in Min.	40
Spülraumnutzvolumen in l	145,00
Getestete Betriebsstunden	15000
Maximale Nachspültemperatur in °C	93
Steuerung	
Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Touch on Metal
Direktwahltasten	•
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programme [Anzahl]	7
Freie Programmplätze [Anzahl]	2
A0-Wert-Steuerung	•
Programmausfallsicherung	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	9,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,80
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	3,30
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Kaltwasser für Dampfkondensator [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in kPa	200-1000
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
VE-Wasser [Anzahl]	1

PG 8591 [WW AD Set LAN DOS]

Thermodesinfektor inkl. LAN- und DOS-Modul

mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosisierung & Heißlufttrocknung DryPlus.



EAN: 4002515578476 / Materialnummer: 10121190 / Alte Materialnummer:

Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Maße und Gewicht	
Nettogewicht in kg	10
Trocknungsaggregat	
Integriertes Trocknungsaggregat	•
Gebälse in kW	0,30
Heizregister in kW	2,20
Gesamtanschluss in kW	2,50
Temperatureinstellung in 1°C-Schritten	50-115
Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten	0-120
Hepa-Filter-Klasse	H13
Abscheidegrad Hepa-Filter (nach DIN EN 1822) in %	99,95
Standzeit HEPA-Filter in h	200
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	46,4 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,65
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	600
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	520
Spülraum, nutzbare Breite in mm	530
Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	520
Bruttogewicht in kg	10
Ausstattung	
Dosiervolumenkontrolle	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation (Option)	•
Kundendienst-Schnittstelle	•
Umfangreiche Komponenten (Option)	•
Programme	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Denal +	•
Special 93°C-10'	•
Ausstattung	
1 Dosiergerät/Tür für Klarspüler	•
1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger	•
Dampfkondensator	•
Spüldrucküberwachung	•
Sprüharmüberwachung	•
Mehrkomponenten-Filtersystem	•
Drehzahlvariable Heizpumpe	•
Beladungsträger-Direktankopplung	•
DryPlus	•
Salzgefäß in der Tür	•
Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum	•
Heizkörper außerhalb des Spülraums	•

PG 8591 [WW AD Set LAN DOS]

Thermodesinfektor inkl. LAN- und DOS-Modul

mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosisierung & Heißlufttrocknung DryPlus.



EAN: 4002515578476 / Materialnummer: 10121190 / Alte Materialnummer:

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304) •

Anschlussmöglichkeiten

Serielle Schnittstelle RS 232 (Option) •

WLAN über DataDiary (Option) •

Ethernet-Schnittstelle (Option) •

Externe Dosiermodule •

Normen, Prüf- und Kennzeichen

VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit) •

IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21 •

EN 61010-2-040 •

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU •

Normen, Prüf- und Kennzeichen

EN 61010-1 •