

## KM 6520 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
mit 4 Kochzonen für größten Komfort zum günstigen Einstiegspreis.



- Einfache Bedienung – EasySelect
- Modernes Design – 592 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- Komfortabel – Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher – dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002515996751 / Materialnummer: 10882030 / Alte Materialnummer: 26652070D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 160
Max. Leistung in W	1500
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
<b>4. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	EasySelect
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Kurzzeitwecker	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

## KM 6520 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
mit 4 Kochzonen für größten Komfort zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002515996751 / Materialnummer: 10882030 / Alte Materialnummer: 26652070D

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	46 x 592 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	592
Abmessungen in mm (Höhe)	46
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	570
Gewicht in kg	8
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	596
Gesamtanschlusswert in kW	6,70
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

### Mitgeliefertes Zubehör

Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

