

PTD 702

Tank-Spülmaschine

in kompakter Größe - die 60 cm Bistropülmaschine.



EAN: 4002516104247 / Materialnummer: 11097640 / Alte Materialnummer: 61070201D

- Max. Reinigungsleistung\*: 3207 Gläser/h bzw. 882 Teller/h
- Einfache und flexible Bedienung – Full-Touch-Display
- Sparsam und Effizient – nur 2.00 l Wasserverbrauch\*\* pro Spülgang
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Unterbaubar – perfekte Integration in den Thekenbereich

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

\*\* Der angegebene Wert bezieht sich auf das ECO Programm. Der Wasserverbrauch ist abhängig vom gewählten Programm.

| Bauform und Ausführung                                  |                                 |
|---|---------------------------------|
| Bauform   | Stand-Spülmaschine, unterbaubar |
| Linie   | Professional                    |
| Spülsystem  | Tank                            |
| Anzahl Spülebenen                                       | 1                               |
| Front   | Edelstahl                       |
| Deckel  | Edelstahl                       |
| Seitenwände   | Edelstahl                       |
| Rückwand  | Kunststoff                      |
| Tankvolumen in l  | 15,3                            |
| Anwendung   |                                 |
| Geeignet für die Gastronomie/Bar                        | •                               |
| Geeignet für die Hotellerie                             | •                               |
| Geeignet für die Pension                                | •                               |
| Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung               | •                               |
| Geeignet für das Handwerk                               | •                               |
| Geeignet für Quick-Service-Restaurants                  | •                               |
| Geeignet für den Sportverein                            | •                               |
| Leistungsdaten  |                                 |
| Geprüfte Viruswirksamkeit                               | •                               |
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.                             | 200                             |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Sek.                       | 55                              |
| Maximale Nachspültemperatur in °C                       | 90                              |
| Reinigungsleistung Teller/h                             | 882                             |
| Reinigungsleistung Gläser/h                             | 3207                            |
| Reinigungsleistung Körbe/h                              | 66                              |
| Lebensdauer in Spülyklen                                | 250000                          |
| Steuerung   |                                 |
| Steuerungstyp   | Elektronische Steuerung         |
| Programmwahl  | Full-Touch-Display              |
| Automatisches Ein-/Ausschalten der Betriebsbereitschaft | •                               |
| Programme [Anzahl]                                      | 4                               |
| Programmablaufanzeige, farbig                           | •                               |
| Einstellbare Displaysprachen                            | •                               |
| Standard Elektroanschluss                               |                                 |
| Elektroanschluss  | 3N AC 380-415V 50HZ             |
| Heizleistung in kW                                      | 0,00                            |
| Heizleistung Tank in kW                                 | 1,80                            |
| Heizleistung Boiler in kW                               | 4,90                            |
| Gesamtanschluss in kW                                   | 7,90                            |
| Absicherung in A  | 16                              |
| Länge der Netzanschlussleitung in m                     | 1,50                            |
| Mögliche Spannungsvariante                              |                                 |
| Elektroanschluss  | 3 AC 230V 50HZ                  |
| Heizleistung in kW                                      | 0,00                            |
| Gesamtanschluss in kW                                   | 5,00                            |
| Absicherung in A  | 20                              |
| Mögliche Spannungsvariante 2                            |                                 |
| Elektroanschluss  | 3N AC 380-415V 50HZ             |

PTD 702

Tank-Spülmaschine

in kompakter Größe - die 60 cm Bistropülmaschine.



EAN: 4002516104247 / Materialnummer: 11097640 / Alte Materialnummer: 61070201D

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Heizleistung in kW  | 0,00                          |
| Gesamtanschluss in kW   | 6,00                          |
| Absicherung in A  | 10                            |
| <b>Mögliche Spannungsvariante 3</b>                             |                               |
| Elektroanschluss  | 3 AC 230V 50HZ                |
| Heizleistung in kW  | 0,00                          |
| Gesamtanschluss in kW   | 7,30                          |
| Absicherung in A  | 25                            |
| <b>Mögliche Spannungsvariante 4</b>                             |                               |
| Elektroanschluss  | AC 220-240V 50HZ              |
| Heizleistung in kW  | 0,00                          |
| Gesamtanschluss in kW   | 2,60                          |
| Absicherung in A  | 13                            |
| <b>Mögliche Spannungsvariante 5</b>                             |                               |
| Elektroanschluss  | AC 220-240V 50HZ              |
| Heizleistung in kW  | 0,00                          |
| Gesamtanschluss in kW   | 3,20                          |
| Absicherung in A  | 16                            |
| <b>Mögliche Spannungsvariante 6</b>                             |                               |
| Elektroanschluss  | AC 220-240V 50HZ              |
| Heizleistung in kW  | 0,00                          |
| Gesamtanschluss in kW   | 4,20                          |
| Absicherung in A  | 20                            |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                                  |                               |
| Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]                                  | 1                             |
| Maximaler Leitwert des Zulaufwassers in $\mu\text{s}/\text{cm}$ | 1200                          |
| Erforderlicher Fließdruck in bar                                | 1,00-6,00                     |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm                       | 60                            |
| Wasserverbrauch pro Spülgang in l                               | 2,00                          |
| <b>Maße und Gewicht</b>   |                               |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                       | 725                           |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                                     | 600                           |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                                      | 617                           |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                                      | 775                           |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                                    | 650                           |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                                     | 667                           |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm                                  | 309                           |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm                                | 510                           |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe in mm                                 | 568                           |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm                                | 328                           |
| Nettogewicht [kg]   | 64                            |
| Bruttogewicht in kg   | 74                            |
| Maximale Bodenbelastung in $\text{N}/\text{m}^2$                | 790                           |
| <b>Emissionswerte</b>   |                               |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)                | 55 dB(A) re 20 $\mu\text{Pa}$ |
| <b>Programme</b>  |                               |
| Programm für leichte Verschmutzungen                            | •                             |
| Programm für normale Verschmutzungen                            | •                             |
| Programm für starke Verschmutzungen                             | •                             |
| Zusätzliche Programmoptionen                                    | •                             |
| Spülgutspezifisch   | •                             |
| Selbstreinigung   | •                             |

PTD 702  
Tank-Spülmaschine  
in kompakter Größe - die 60 cm Bistropülmaschine.