PDR 544 ROP [HW]
Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt
mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.

- Trommelvolumen 800.00 l, Füllgewicht 53 (24.0) lb (kg) kg – 32.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409274 / Materialnummer: 11718370 / Alte Materialnummer: 52544006EU

| | |
|---|---|
| **Bauform und Ausführung** | |
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance |
| Front | Eisengrau |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32 | 53 (24,0) lb (kg) |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 32,0 |
| Trommelvolumen in l | 800,00 |
| Trocknungssystem | Heißwasser |
| Türöffnung [Ø] in mm | 520 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | links |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja |
| **Anwendung** | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| **Leistungsdaten** | |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,56 |
| Programmlaufzeit in Min. | 62 |
| Lebensdauer in Trockenzyklen | 40000 |
| **Steuerung** | |
| Steuerungstyp | M Select Benchmark |
| Programmierbarkeit | Einstellung defin. Parameter |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |
| **Standard Elektroanschluss** | |
| Beheizungsart | Heißwasser |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 0,00 |
| Heizleistung Heißwasser in kW | 12,50 |
| Gesamtanschluss in kW | 1,70 |
| Absicherung in A | 10 |
| Maximale Wasservorlauftemperatur in °C | 90 |
| **Maße und Gewicht Trockner** | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1640 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 1206 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1385 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1766 |

PDR 544 ROP [HW]
Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt
mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.

EAN: 4002516409274 / Materialnummer: 11718370 / Alte Materialnummer: 52544006EU

| | |
|---|---|
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1390 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1474 |
| Nettogewicht in kg | 326,3 |
| Bruttogewicht in kg | 344 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m$^2$ | 3848 |
| **Emissionswerte** | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 63 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 4,00 |
| **Ausstattung** | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Großflächiger Flusenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| AirRecycling | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| **Anschlussmöglichkeiten** | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| WLAN Trockner | • |
| Connector Box | • |
| LAN-Modul (Option) | • |
| **Normen, Prüf- und Kennzeichen** | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |