

## PDR 944 [HW] Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 800.00 l,
   Füllgewicht 53 (24.0) lb (kg) kg 32.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Plus
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409304 / Materialnummer: 11718400 / Alte Materialnummer: 52944006EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32	53 (24,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	32,0
Trommelvolumen in I	800,00
Trocknungssystem	Heißwasser
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,47
Programmlaufzeit in Min.	62
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	40000
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	
Programmablaufanzeige	· <del>-</del>
	• -
Einstellbare Displaysprachen  Standard Elektroanschluss	•
	LloiOwagoor
Beheizungsart  Flaktrannschlung	Heißwasser
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Heißwasser in kW	12,50
Gesamtanschluss in kW	1,70
Absicherung in A	10
Maximale Wasservorlauftemperatur in °C	90



## PDR 944 [HW] Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409304 / Materialnummer: 11718400 / Alte Materialnummer: 52944006EU

Mana and Carricht Tradence	
Maße und Gewicht Trockner	0.40
<u> </u>	640
	206
<u> </u>	385
	766
	390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	474
Nettogewicht in kg 3:	26,3
	44
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup> 3	848
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 6:	3 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h 4	,00
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung •	
Axiale Luftführung •	
Großflächiger Flusenfilter •	
PerfectDry •	
Softliftrippen •	
AirRecyclingPlus •	
Kommunikationsschacht •	
Not-Halt-Schalter •	
Geräteunabhängiges Zubehör •	
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option) •	
Optische Schnittstelle für Servicezugang  •	
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	
WLAN Trockner •	
Connector Box •	
LAN-Modul (Option) •	
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	6
Einsatzanzüge [Anzahl] 6	
Einsatzüberjacken [Anzahl] 9	
Synthetikbetten [Anzahl] 4	
Synthetikkissen [Anzahl] 8	
Federbetten [Anzahl] 4	
Federkissen [Anzahl] 8	
	27
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl] 8:	
	50
	31
Pferde Sommerdecken [Anzahl] 5	
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE •	
VDE •	
VDE-EMC •	
Construction and the ID VA	
Spritzwasserschutz IP X4	
Spritzwasserschutz IP X4  WEEE  UKCA  •	



## PDR 944 [HW] Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409304 / Materialnummer: 11718400 / Alte Materialnummer: 52944006EU

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG