

APTD 300

Monoenthärter

für die Entnahme von Weichwasser bis 30°dH, Standgerät mit Rollen.

EAN: 4002516441885 / Materialnummer: 11790650 / Alte Materialnummer: 67809002D



- Leistung: kontinuierlich 15 l/min, max. 20 l/min
- Mengengesteuertes Einkammersystem
- Täglich mehrfaches Regenerieren innerhalb von 8-11 min. möglich
- 0,27 kg Salz- und 25 l Wasserverbrauch pro Regeneration
- Max. Wasserzulauftemperatur: 49°C

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	555
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	410
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	600
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	410
Nettogewicht in kg	10,72
Bruttogewicht in kg	11,83