

## PDR 510 TOP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung M Select TOP.



- Trommelvolumen 180,00 l, Füllgewicht 8,0 kg – 10,0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität

EAN: 4002516494324 / Materialnummer: 11927680 /  
Alte Materialnummer: 52510004EU

### Bauform und Ausführung

|  |             |
|--|-------------|
| Bauform  | Frontlader  |
| Baureihe   | Benchmark   |
| Linie  | Performance |
| Front  | Eisengrau   |
| Blendenfarbe                                       | Edelstahl   |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:22,5 | 8,0         |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18   | 10,0        |
| Trommelvolumen in l                                | 180,00      |
| Trocknungssystem                                   | Abluft      |
| Türöffnung [Ø] in mm                               | 440         |
| Türöffnungswinkel in Grad                          | 180         |
| Türanschlag  | links       |
| Schontrommel aus Edelstahl                         | Ja          |

### Anwendung

|   |   |
|---|---|
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie       | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime        | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim         | • |
| Geeignet für die Textilreinigung              | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube    | • |
| Geeignet für das Handwerk                     | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten   | • |
| Geeignet für den Sportverein                  | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness       | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen    | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |

### Leistungsdaten

|   |      |
|---|------|
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 7,40 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,51 |
| Programmlaufzeit in Min.                | 36   |

### Steuerung

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Steuerungstyp                             | M Select Benchmark           |
| Programmierbarkeit                        | Einstellung defin. Parameter |
| Programmsteuerung                         | Zeitgesteuert                |
| Max. Startzeitvorwahl in h                | 24                           |
| Restzeitanzeige                           | •                            |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | •                            |

### Standard Elektroanschluss

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Beheizungsart              | Elektro            |
| Elektroanschluss           | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 7,94               |
| Gesamtanschluss in kW      | 8,20               |
| Absicherung in A           | 16                 |

### Maße und Gewicht Trockner

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm   | 1020 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 700  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm  | 763  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm  | 1215 |

## PDR 510 TOP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung M Select TOP.



EAN: 4002516494324 / Materialnummer: 11927680 /  
Alte Materialnummer: 52510004EU

|   |                    |
|---|--------------------|
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                        | 760                |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                         | 820                |
| Nettogewicht in kg                                  | 72,0               |
| Bruttogewicht in kg                                 | 80                 |
| Maximale Bodenbelastung in N                        | 853                |
| <b>Emissionswerte</b>                               |                    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz          | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h                     | 3,90               |
| <b>Ausstattung</b>                                  |                    |
| Intelligente Trommelreversierung                    | •                  |
| Axiale Luftführung                                  | •                  |
| Großflächenfilter                                   | •                  |
| Softlifttrippen                                     | •                  |
| Funktion Schonen                                    | •                  |
| Kommunikationsschacht                               | •                  |
| Trommelbeleuchtung                                  | •                  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                          | •                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                 |                    |
| Recyclingquote in %                                 | 90                 |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                       |                    |
| Kassiersystem (Option)                              | •                  |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang            | •                  |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | •                  |
| WLAN  | •                  |
| Connector Box                                       | •                  |
| LAN-Modul (Option)                                  | •                  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                |                    |
| CE  | •                  |
| VDE   | •                  |
| VDE-EMC   | •                  |
| Spritzwasserschutz IP X4                            | •                  |
| WEEE  | •                  |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG         | •                  |