

G 5540 SCU SL Active
 Unterbau-Geschirrspüler 45cm
 in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Mehr Flexibilität und Platz für Ihr Geschirr – Mit Höhenverstellbarem Oberkorb
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe



EAN: 4002516602903 / Materialnummer: 12142700 / Alte Materialnummer: 21554037D

Bauart	
Unterbau-Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,1
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,70
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklus)	70
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,45
Dauer des Eco-Programms in Minuten	295
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuschemission in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Spülprogramme	
ECO	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•
Spüloptionen	
Kurz	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort 45 cm
Anzahl Maßgedecke	9
Sicherheit	
Waterproof-System	•

G 5540 SCU SL Active
 Unterbau-Geschirrspüler 45cm
 in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002516602903 / Materialnummer: 12142700 / Alte Materialnummer: 21554037D

Kindersicherung

•


Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	41,6
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70

Mitgeliefertes Zubehör


1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5540 SCU SL Active
Unterbau-Geschirrspüler 45cm
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



G7000, unterbau, Einbauskitze, 45cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe –
1 (Material-Nr. 6.394.761)



G7000, unterbau, Einbauskitze, 45cm (Skizze)