



- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 43 dB(a) dB (A)
- Alles restlos trocken Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler ab 6.0 I Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen ComfortClose



EAN: 4002516702344 / Materialnummer: 12338120 / Alte Materialnummer: 21723357D

Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	CleanSteel Front
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit
Display	Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in Lab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro	8,4
Programmdurchlauf (Zyklus)	0,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei	54
100 Programmdurchläufen (Zyklen)	-
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	В
Geräuschemission in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
	•
BrilliantGlassCare	
Spülprogramme ECO	•
Spülprogramme	•
Spülprogramme ECO	•
Spülprogramme ECO Automatic	-
Spülprogramme ECO Automatic ComfortWash 45°C	•
Spülprogramme ECO Automatic ComfortWash 45°C Intensiv 75°C	•
Spülprogramme ECO Automatic ComfortWash 45°C Intensiv 75°C PowerWash	•
Spülprogramme ECO Automatic ComfortWash 45°C Intensiv 75°C PowerWash ComfortWash+ 55°C Fein	•
Spülprogramme ECO Automatic ComfortWash 45°C Intensiv 75°C PowerWash ComfortWash+ 55°C	•





EAN: 4002516702344 / Materialnummer: 12338120 / Alte Materialnummer: 21723357D

Gerätepflege	
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
BottleClean	<u> </u>
Quick	<u> </u>
IntenseZone	•
Extra sauber	<u> </u>
Extra trocken	<u> </u>
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserabiautschlader im M Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	10,0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0 18,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	10,0
Verfügbare Displaysprachen	doutoob spelich (CD)
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands,

português, türkçe






EAN: 4002516702344 / Materialnummer: 12338120 / Alte Materialnummer: 21723357D

Mitgeliefertes Zubehör		
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•	
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•	





G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)