



- Unser Raumwunder Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@ home
- Alles restlos trocken Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler ab ??
 Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen ComfortClose



EAN: 4002516714170 / Materialnummer: 12374660 / Alte Materialnummer: 21713757D

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	CleanSteel Front
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit
Display	Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	COITIOITOIOSE
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
	Display
Wahl der Displaysprache Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	В
` '	
Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro	6,0 8,4
Programmdurchlauf (Zyklus)	0,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,64
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	64
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,40
Dauer des Eco-Programms in Minuten	199
Geräuschemissionsklasse	В
Geräuschemission in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
-	_
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	•
Spülprogramme ECO	•
Spülprogramme	•





EAN: 4002516714170 / Materialnummer: 12374660 / Alte Materialnummer: 21713757D

PowerWash 5500	
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	<u> </u>
Programmpaket für spezielle Anforderungen	<u>•</u>
ExtraLeise 39 dB(A)	<u> </u>
Gerätepflege	<u> </u>
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
AutoDos	
BottleClean	<u>•</u>
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	ExtraComfort
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	<u> </u>
XL Assist	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
	845 910
Nischenhöhe maximal in mm	
Nischenhöhe maximal in mm	910
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm	910 570
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm	910 570 598
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm	910 570 598 845
Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	910 570 598 845 570
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg	910 570 598 845 570 120,5
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW	910 570 598 845 570 120,5 49,2
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00 230
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00 230 10
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00 230 10
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in m	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00 230 10 1
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in m Länge Wasserablaufschlauch in m	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00 230 10 1 50 1,50
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00 230 10 1 50 1,50 1,50
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in m Länge Wasserablaufschlauch in m Länge der elektrischen Zuleitung in m Min. Frontplattengewicht in kg	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00 230 10 1 50 1,50 1,50 1,70
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in m Länge Wasserablaufschlauch in m Länge der elektrischen Zuleitung in m	910 570 598 845 570 120,5 49,2 2,00 230 10 1 50 1,50 1,50 1,70 3,0






EAN: 4002516714170 / Materialnummer: 12374660 / Alte Materialnummer: 21713757D

Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•
Gutschein für ein Paket mit Klarspüler, Regeneriersalz, DishClean	•





G7000 XXL, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),