

DAS 2620

Flachpaneelhaube

mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Elegantes Design – mattschwarze Bedienblende in 60cm Breite
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN: 4002516957836 / Materialnummer: 12929420 /
Alte Materialnummer: 28S2620MD

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	DAS 2620
Materialnummer Hersteller	12929420
EAN-Nummer	4002516957836

Bauform

Flachpaneelhaube	•
------------------	---

Betriebsarten

Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151, DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P

Design

Farbe	Matt-Schwarz
-------	--------------

Bedienkomfort

Elektronische Steuerung	•
Boosterstufen	1

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7
Klasse für fliddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
---	---

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Beleuchtung

Ambiente-Beleuchtung	No
----------------------	----

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
---------------	-----------

Beleuchtungsstärke in Lx	310
--------------------------	-----

Farbtemperatur in K	3500
---------------------	------

Gebüse

Doppelseitig saugendes Gebüse	•
-------------------------------	---

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	195
---	-----

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	295
---	-----

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	410
---	-----

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	555
--	-----

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
--	------

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
--	------

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
--	------

Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
---	------

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
--	------

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	41,0
--	------

DAS 2620

Flachpaneelhaube

mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516957836 / Materialnummer: 12929420 /

Alte Materialnummer: 28S2620MD

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 47,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 54,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 190

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 290

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 415

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591 550

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 53,0

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 60,0

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 68,0

Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 74,0

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 46,0

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 54,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 61,0

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 39,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung •

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm 596

Höhe des Haubenkörpers in mm 36

Tiefe des Haubenkörpers in mm 273

Nettogewicht in kg 12,0

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,5

Schutzkontaktstecker •

Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm 450

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW) 650

Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm

Phasenanzahl 1

Gesamtanschlusswert in kW 0,20

Spannung in V 230

Absicherung in A 10

Frequenz in Hz 50

Montagehinweise


Abluftanschluss oben •

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe •

DAS 2620
Flachpaneelhaube
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein., 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150.,,* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab., Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen., Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).