DOS G 80 ProfiLine Flex
Schlauchdosierpumpe
mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.

EAN: 4002516330608 / Materialnummer: 10730840 / Alte Materialnummer: 67747050D

- Für Kanister mit einer Höhe bis 340 mm (bis zur Kanisteröffnung)
- Höhe ProCare-Kanister inkl. Sauglanze: 375 mm
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Flexible Verschlusskappe (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab)
- Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
Produktkategorie	
Externes Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Höhe ProCare-Kanister inkl. Sauglanze in mm	375
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	352
Länge Dosierschlauch bis zur Sauglanze in mm	1800
Länge Dosierschlauch vom Gerät bis zum Dosiermodul in mm	2850
Länge des Anschlusskabels zum Gerät in mm	2800
Minimale Breite Kanisteröffnung in mm	31
Maximale Breite Kanisteröffnung in mm	60
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200 - 230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	114

DOS G 80 ProfiLine Flex
Schlauchdosierpumpe
mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.

EAN: 4002516330608 / Materialnummer: 10730840 / Alte Materialnummer: 67747050D

Außenmaß, Nettobreite in mm	115
Außenmaß, Nettotiefe in mm	139
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	2,10
Bruttogewicht in kg	2,29