

M 500-2200 [S] LACO Muldenmangel, Dampf mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm.



- Leistung 74.0 kg/h^{*}, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und Anpassungsfähig flexibele, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten optionale Geräteausstattung
- Gleichmäßige Muldenbeheizung effizientes Ölumlaufsystem

EAN: 4002515961834 / Materialnummer: 10817680 / Alte Materialnummer: 53502246D

Bauform in Vasarhang Bauforn Bauforn Bauforn Bauforn Bauforn Wandbündige Aufstellmöglichkeit Linie Professional Außenverkleidung Eisengrau Walzendurchmesser in mm S00 Arbeitsbreite in mm S200 Muldenmaterial Mangelunterbewicklung Mangelunterbewicklung Bauforn Bau	Bauform und Ausführung	
Wandbündige Aufstellmöglichkeit Linie Professional Außenverkleidung Eisengrau Watzendurchmesser in mm 500 Arbeitsbreite in mm Muldenmaterial Mangelunterbewicklung Mangelunterbewicklung Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Anwendung Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten Max: Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss in kW 0,09 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm Außenmaß, Br		Fronts Wäscheein- und
Wandbündige Aufstellmöglichkeit • Professional Linie Professional Außenverkleidung Eisengrau Walzendurchmesser in mm 500 Arbeitsbreite in mm 2200 Muldenmaterial Stahl Mangelunterbewicklung Lamellenbewicklung (Option), Pundfederbewicklung (Option), Rundfederbewicklung (Option), Polyester-Nadeffliztuch Anwendung ***Aramid-Nadeffliztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für des Krankenhaus Geeignet für das Krankenhaus • ** Leistungsdaten *** Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h 74,0 Steuerung *** Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 1,5 Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen • Standard Elektroanschluss *** Beheizungsart Dampf Elektroanschluss in kW 0,99 Beheizungs in A 16 Sonderspannung (Option) *** Maßenmaß, Brite in mm 10	Dauloitti	
Außenverkleidung Watzendurchmesser in mm 500 Arbeitsbreite in mm 200 Muldenmaterial Stahl Mangelunterbewicklung Mangelituch Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester- Nadelfilztuch (Option), Polyester- Nadellilztuch (Option), Polyester- Nadelfilztuch (Option), Polyester- Nadelf	Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Walzendurchmesser in mm Arbeitsbreite in mm Arbeitsbreite in mm Alledenmaterial Mangelunterbewicklung Mangelunterbewicklung Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Armein-Macelfliztuch (Option), Rundlederbewicklung Armid-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch Anwendung Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für des Krankenhaus Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in mr/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in mr/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Eeheizungsart Dampf Elektroanschluss Heizleistung Elektro in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 1126 Außenmaß, Bruttobreite in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fingschutzautomatik/Fingerschutzleiste	Linie	Professional
Arbeitsbreite in mm Muldenmaterial Mangelunterbewicklung Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Aramid-Nadelfilztuch (Option), Rundfederbewicklung Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch Mangeltiztuch Madelfilztuch Maceignet für Gie Wäscherei und Mangelstube Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Masimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. S,5 Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss in kW 0,09 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 16 Außenmaß, Breite in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 1265 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Nettogewicht in kg Bruttogewicht in kg Bruttofien mm 1400 Nettogewicht in kg Bruttofien in mm 1400	Außenverkleidung	Eisengrau
Muldenmaterial Mangelunterbewicklung Mangelunterbewicklung Mangeltuch Mangeltuch Aramid-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch (Option), Polyester-Nadelfliztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Genioren- und Pflegeheime Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Bektroanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Breite in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 1400 Außenmaß, Breite in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiöre in mm Außenmaß, Bruttotiöre in mm 1400 Nettogewicht in kg Bruttotiger in hig Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Emissons-Schalldruatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Pußschaltung (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	Walzendurchmesser in mm	500
Mangelunterbewicklung Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Aramid-Nadelfliztuch (Option), Polyester- Nadelfliztuch (Option), Polyester- Nadelfliztuch (Option), Polyester- Nadelfliztuch Anwendung Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Genioren- und Pflegeheime Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 1265 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 3400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in m	Arbeitsbreite in mm	2200
Mangeltuch Mangeltuch Mangeltuch Aramid-Nadelfliztuch (Option), Polyester- Nadelfliztuch (Option), Polyester- Nadelfliztuch Anwendung Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Reisungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss Heizleistung Elektro in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 4400 Nettogewicht in kg Bruttogewicht in kg Bruttogewicht in kg Bruttogewicht in kg Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatil/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	Muldenmaterial	Stahl
Mangeltuch Mangeltuch Aramic-Nadelfiliztuch (Option), Polyester-Nadelfiliztuch (Option), Polyester-Nadelfiliztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Geeinere- und Pflegeheime Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. S,5 Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Briefe in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 70 dB(A) re 20 µPa Minimale Mangelestung (Option) Tiegerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung
Anwendung Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für Gas Krankenhaus Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss Beheizungsart Deistelistung Elektro in kW O,00 Gesamtanschluss in kW O,99 Absicherung in A Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Breite in mm Außenmaß, Breite in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm Au		
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Standard Elektroanschluss Eeheizungsart Dampf Elektroanschluss Heizleistung Elektro in kW O,00 Gesamtanschluss in kW Absicherung in A Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm Außenmaß, Bruttohöhe in mm Außenmaß, Bruttohöhe in mm Außenmaß, Bruttohöhe in mm Außenmaß, Bruttotheite in mm Außenmaß, Br	Mangeltuch	(Option), Polyester-
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. J,5 Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss AN AC 380-420V 50HZ Heizleistung Elektro in kW O,000 Gesamtanschluss in kW Absicherung in A Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm Außenmaß, Breite in mm Außenmaß, Breite in mm Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm Außenmaß, Bruttotreite in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstatung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Fingerer Eingabetisch (Option) Fieferer Eingabetisch (Option)	Anwendung	
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h Steuerung Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss Beheizungsart Biektro in kW O,00 Gesamtanschluss in kW O,99 Absicherung in A Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Breite in mm Außenmaß, Breite in mm Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöteie in mm Außenmaß, Bruttotheite in mm Außenmaß, Bruttotheite in mm Außenmaß, Bruttotheite in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) e **Other Steuer Stranken Stra	Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Krankenhaus Leistungsdaten 74,0 Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h 74,0 Steuerung 1,5 Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen • Standard Elektroanschluss □ Beheizungsart □ Dampf Elektroanschluss 3N AC 380-420V 50HZ Heizleistung Elektro in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) • Maße und Gewicht 1265 Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Außenmaß, Bruttogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissions-Schalldruckpegel am	Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Leistungsdaten Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h 74,0 Steuerung 74,0 Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 1,5 Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen • Standard Elektroanschluss Dampf Beheizungsart Dampf Elektroanschluss 3N AC 380-420V 50HZ Heizleistung Elektro in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) • Maße und Gewicht 1265 Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 1400 Außenmaß, Bruttobřeite in mm 1400 Außenmaß, Bruttobřeite in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotjefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 70 dB(A) re 20 μPa Ausstattung • Verlängerter Ausgabetisch (Option) • Fingerschutz	Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h 74,0 Steuerung 1,5 Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen • Standard Elektroanschluss Dampf Beheizungsart Dampf Elektroanschluss 3N AC 380-420V 50HZ Heizleistung Elektro in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) • Maße und Gewicht - Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Brittohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 70 dB(A) re 20 μPa Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) • Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste • Fußs	Geeignet für das Krankenhaus	•
SteuerungMinimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.1,5Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.5,5Einstellbare Displaysprachen•Standard ElektroanschlussDampfBeheizungsartDampfElektroanschluss3N AC 380-420V 50HZHeizleistung Elektro in kW0,00Gesamtanschluss in kW0,99Absicherung in A16Sonderspannung (Option)•Maße und Gewicht1265Außenmaß, Höhe in mm1265Außenmaß, Breite in mm1125Außenmaß, Brittohöhe in mm1400Außenmaß, Bruttohöhe in mm1400Außenmaß, Bruttobreite in mm1400Nettogewicht in kg1270Bruttogewicht in kg1300Emissionswerte1300EmissionswerteTo dB(A) re 20 μPaEmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz70 dB(A) re 20 μPaAusstattungVerlängerter Ausgabetisch (Option)•Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste•Fußschaltung (Option)•Tieferer Eingabetisch (Option)•Easy-Clamp Klammereingabe (Option)•	Leistungsdaten	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 1,5 Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. 5,5 Einstellbare Displaysprachen • Standard Elektroanschluss Dampf Beheizungsart Dampf Elektroanschluss 3N AC 380-420V 50HZ Heizleistung Elektro in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) • Maße und Gewicht ** Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Breit in mm 1400 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotheie in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 70 dB(A) re 20 μPa Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) • Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste • Fußschaltung (Option) • Tieferer Eingabetisch (Option) •	Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	74,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.5,5Einstellbare Displaysprachen•Standard ElektroanschlussDampfBeheizungsartDampfElektroanschluss3N AC 380-420V 50HZHeizleistung Elektro in kW0,00Gesamtanschluss in kW0,99Absicherung in A16Sonderspannung (Option)•Maße und Gewicht—Außenmaß, Höhe in mm1265Außenmaß, Breite in mm3040Außenmaß, Briefe in mm1125Außenmaß, Bruttohöhe in mm1400Außenmaß, Bruttobreite in mm3400Außenmaß, Bruttotiefe in mm1400Nettogewicht in kg1270Bruttogewicht in kg1300Emissionswerte—Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz70 dB(A) re 20 μPaAusstattungVerlängerter Ausgabetisch (Option)•Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste•Fußschaltung (Option)•Tieferer Eingabetisch (Option)•Easy-Clamp Klammereingabe (Option)•	Steuerung	
Einstellbare Displaysprachen Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss 3N AC 380-420V 50HZ Heizleistung Elektro in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Breite in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •	Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Standard Elektroanschluss Beheizungsart Dampf Elektroanschluss 3N AC 380-420V 50HZ Heizleistung Elektro in kW 0,00 Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Tiefe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Außstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Fieferer Eingabetisch (Option) Fieferer Eingabetisch (Option) Fieferer Eingabetisch (Option) Fieferer Eingabetisch (Option) Fiserer Eingabetisch (Option) Fiserer Eingabetisch (Option) Fieferer Eingabetisch (Option) Fieserer Eingabetisch (Option)	Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
BeheizungsartDampfElektroanschluss3N AC 380-420V 50HZHeizleistung Elektro in kW0,00Gesamtanschluss in kW0,99Absicherung in A16Sonderspannung (Option)•Maße und Gewicht***Außenmaß, Höhe in mm1265Außenmaß, Breite in mm3040Außenmaß, Tiefe in mm1125Außenmaß, Bruttohöhe in mm1400Außenmaß, Bruttobreite in mm3400Außenmaß, Bruttotiefe in mm1400Nettogewicht in kg1270Bruttogewicht in kg1300Emissionswerte***Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz70 dB(A) re 20 μPaAusstattung***Verlängerter Ausgabetisch (Option)•Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste•Fußschaltung (Option)•Tieferer Eingabetisch (Option)•Easy-Clamp Klammereingabe (Option)•	Einstellbare Displaysprachen	•
Elektroanschluss3N AC 380-420V 50HZHeizleistung Elektro in kW0,00Gesamtanschluss in kW0,99Absicherung in A16Sonderspannung (Option)•Maße und Gewicht1265Außenmaß, Höhe in mm1265Außenmaß, Breite in mm3040Außenmaß, Tiefe in mm1400Außenmaß, Bruttohöhe in mm1400Außenmaß, Bruttobreite in mm3400Außenmaß, Bruttotiefe in mm1400Nettogewicht in kg1270Bruttogewicht in kg1300Emissionswerte1300Emissionswerte70 dB(A) re 20 μPaAusstattung4Verlängerter Ausgabetisch (Option)•Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste•Fußschaltung (Option)•Tieferer Eingabetisch (Option)•Easy-Clamp Klammereingabe (Option)•	Standard Elektroanschluss	
Heizleistung Elektro in kW Gesamtanschluss in kW 0,99 Absicherung in A 16 Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Tiefe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •	Beheizungsart	Dampf
Gesamtanschluss in kW Absicherung in A Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Tiefe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •	Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Absicherung in A Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Tiefe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •	Heizleistung Elektro in kW	0,00
Sonderspannung (Option) Maße und Gewicht Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Tiefe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •	Gesamtanschluss in kW	0,99
Maße und GewichtAußenmaß, Höhe in mm1265Außenmaß, Breite in mm3040Außenmaß, Tiefe in mm1125Außenmaß, Bruttohöhe in mm1400Außenmaß, Bruttobreite in mm3400Außenmaß, Bruttotiefe in mm1400Nettogewicht in kg1270Bruttogewicht in kg1300EmissionswerteEmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz70 dB(A) re 20 μPaAusstattungVerlängerter Ausgabetisch (Option)•Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste•Fußschaltung (Option)•Tieferer Eingabetisch (Option)•Easy-Clamp Klammereingabe (Option)•		16
Außenmaß, Höhe in mm 1265 Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Tiefe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 70 dB(A) re 20 μPa Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) • Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste • Fußschaltung (Option) • Tieferer Eingabetisch (Option) • Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •	Sonderspannung (Option)	•
Außenmaß, Breite in mm 3040 Außenmaß, Tiefe in mm 1125 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1400 Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 70 dB(A) re 20 μPa Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) • Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste • Fußschaltung (Option) • Tieferer Eingabetisch (Option) • Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •	Maße und Gewicht	
Außenmaß, Tiefe in mm Außenmaß, Bruttohöhe in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	Außenmaß, Höhe in mm	1265
Außenmaß, Bruttohöhe in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm 3400 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	Außenmaß, Breite in mm	3040
Außenmaß, Bruttobreite in mm Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1400 Nettogewicht in kg 1270 Bruttogewicht in kg 1300 Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	Außenmaß, Tiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttotiefe in mm Nettogewicht in kg Bruttogewicht in kg Bruttogewicht in kg Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Nettogewicht in kg Bruttogewicht in kg Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)		
Bruttogewicht in kg Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Emissionswerte Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)		
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) 70 dB(A) re 20 µPa • • • • • • • • • • • • •		1300
Ausstattung Verlängerter Ausgabetisch (Option) • Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste • Fußschaltung (Option) • Tieferer Eingabetisch (Option) • Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •		
Verlängerter Ausgabetisch (Option) • Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste • Fußschaltung (Option) • Tieferer Eingabetisch (Option) • Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •		70 dB(A) re 20 μPa
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option)		
Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •		•
Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •		•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option) •		•
Wäscheabstreifer •		
	Wascheabstreiter	

Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.



M 500-2200 [S] LACO Muldenmangel, Dampf mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm.



EAN: 4002515961834 / Materialnummer: 10817680 / Alte Materialnummer: 53502246D

Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•