PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]
Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 6.0 kg.

- Trommelvolumen 57 l , Füllgewicht 6.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung – Spezialprogramme für Mopps und Tücher
- Bestmöglicher Schmutzabtrag – patentierte Vorentwässerung *

* Europäisches Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516119715 / Materialnummer: 11116080 / Alte Materialnummer: 51506461I

| | |
|---|---|
| **Bauform und Ausführung** | |
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 6,0 |
| Trommelvolumen in l | 57 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |
| **Anwendung** | |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| **Leistungsdaten** | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 8,70 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,17 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 8,20 |
| Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an Warmwasserin kWh/kg | 0,06 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 52,0 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l | 70,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 1,00 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh | 1,40 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 49,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,36 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 52 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 50 |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in % | 20 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1400 |
| g-Faktor | 535 |
| **Steuerung** | |
| Steuerungstyp | M Select Kleine Riesen |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 96 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| **Dosierung** | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]
Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 6.0 kg.

EAN: 4002516119715 / Materialnummer: 11116080 / Alte Materialnummer: 51506461I

| | |
|---|---|
| Flexible Dosieradapter (Option) | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |
| Leerstandsensierung | • |
| **Standard Elektroanschluss** | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 2N~ 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 4,60 |
| Gesamtanschluss in kW | 4,80 |
| Absicherung in A | 16 |
| **Mögliche Spannungsvariante 1** | |
| Elektroanschluss | 230V~ |
| Heizleistung in kW | 2,30 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,50 |
| Absicherung in A | 16 |
| **Wasseranschluss/-ablauf** | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| **Maße und Gewicht** | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 605 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 714 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 944 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 99,0 |
| Bruttogewicht in kg | 104 |
| Maximale Bodenbelastung in $N/m^2$ | 2820 |
| **Emissionswerte** | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,00 |
| **Ausstattung** | |
| Patentierte Vorentwässerung | • |
| Tuchaufbereitung | • |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Profi Stoßdämpfer | • |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| EcoSpeed | • |
| Effiziente Schöpfrippentechnik | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]
Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 6.0 kg.

EAN: 4002516119715 / Materialnummer: 11116080 / Alte Materialnummer: 51506461I

| | |
|---|---|
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| **Anschlussmöglichkeiten** | |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| **Kapazitäten** | |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] | 31 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] | 27 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 50 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 35 |
| **Normen, Prüf- und Kennzeichen** | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |