

## DGM 7840 Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse DualSteam-Dampftechnologie
- Gleichmäßige und schnelle Mikrowellen-Ergebnisse – Quick & Gentle
- Gelinggarantie für jede Speise Automatikprogramme
- Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

EAN: 4002516128540 / Materialnummer: 11106630 / Alte Materialnummer: 23784014D

Bauform	
Gerätefarbe	Brillantweiß
Bauform und Design	Brillaritwells
Dampfgarer mit Mikrowelle	•
VitroLine	_ <del>`</del>
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
	_ <del>`</del>
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	
Betriebsarten	_
Auftauen	•
Automatikprogramme	
Länderspezifische Automatikprogramme	
	•
Dampfgaren Schoollgaren	_ <del>`</del>
Schnellgaren	
Erhitzen	•
Mikrowelle  Fac Descriptions	
Eco-Dampfgaren	
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	<del>•</del>
Display	M Touch
Näherungssensor MotionReact	
MotionReact: Licht an bei Annäherung	
MotionReact: Display an bei Annäherung	
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	
SoftOpen	
MultiLingua	
MyMiele	
Hilfe-Funktion	
Popcorn-Funktion	
Mengenunabhängiges Garen	
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	
Automatisches Menügaren	
Dampfreduktion vor Garzeitende	
Polyphone Signaltöne	
Tageszeitanzeige	
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	
Programmierung Garzeitanfang	
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•



# DGM 7840 Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.



EAN: 4002516128540 / Materialnummer: 11106630 / Alte Materialnummer: 23784014D

Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in	20
Bereitschaftsbetrieb in min	
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
DualSteam	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release	•
Mechanismus	
Frischwassertank Volumen in I	1,5
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in I	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	-
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 455 x 569
Gerätebreite in mm	595



## DGM 7840 Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.



EAN: 4002516128540 / Materialnummer: 11106630 / Alte Materialnummer: 23784014D

Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	30,6
Gesamtanschlusswert in kW	3,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Leuchtmittel tauschen Mitgeliefertes Zubehör	Kundendienst
	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	Kundendienst  1 2
Mitgeliefertes Zubehör Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Mitgeliefertes Zubehör Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Mitgeliefertes Zubehör Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) Gelochte Edelstahl-Garbehälter Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40	1
Mitgeliefertes Zubehör Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) Gelochte Edelstahl-Garbehälter Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40 Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 80	1
Mitgeliefertes Zubehör Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) Gelochte Edelstahl-Garbehälter Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40 Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 80 Stellrost	1

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


,

### Míele


#### DGM 7840

#### Dampfgarer mit Mikrowelle


für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze



ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze




ESW7x20, DGM7x4x Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




Seitenansicht\_DG\_DGM\_ESW7x10\_EVS7010, Skizze
A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



DG7xxx, DGM7xxx, Skizze




Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze





Verschraubung DG DGM, Skizze

### Míele


### DGM 7840 Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung, Menügaren + M Touch.







Seitenansicht DG DGM, Skizze 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



Installation DGM, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) Wasserzulaufschlauch, L=2000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich