

G 5110 SCi Active Integrierter Geschirrspüler in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde QuickPowerWash
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen Warmwasseranschluss
- Flexibel und sicher platziert Comfort Korbgestaltung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen ComfortClose
- Maximale Flexibilität –
 Höhenverstellbarer Oberkorb



EAN: 4002516602965 / Materialnummer: 12142020 / Alte Materialnummer: 21511057D

Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige
Бюріцу	7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,5
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,84
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	84
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,57
Dauer des Eco-Programms in Minuten	265
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuschemission in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Anzahl Maßgedecke	14
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	



G 5110 SCi Active Integrierter Geschirrspüler in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.




EAN: 4002516602965 / Materialnummer: 12142020 / Alte Materialnummer: 21511057D

Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe minimal in mm 870 Nischenhöhe maximal in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 570 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 44,7 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230
Nischenhöhe minimal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 44,7 Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm Gerätebreite in mm Sos Gerätetiefe in mm Sos Gerätetiefe in mm Sos Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 44,7 Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 44,7 Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 44,7 Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 44,7 Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 44,7 Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 44,7 Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Nettogewicht in kg44,7Gesamtanschlusswert in kW2,00
Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Spannung in V 230
r J
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Elektrische Frequenz Standard 50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,70
Min. Frontplattengewicht in kg 3,0
Max. Frontplattengewicht in kg 10,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.] 9,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.] 19,0
Mitgeliefertes Zubehör
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)

Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 9 Packungen zu einem Sonderpreis



G 5110 SCi Active Integrierter Geschirrspüler in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)