

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* I 9 kg 1400 U/min I SteamCare I Automatische Dosierung I QuickPowerWash



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%**
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®***
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten****
- * Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years
- ** 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.
- *** Zur ausschließlichen Verwendung mit Miele UltraPhase Waschmittel.
- **** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.



EAN: 4002516856467 / Materialnummer: 12703660 / Alte Materialnummer: 11WG8803D

Alte Materialnummer: 11WG8803D	
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	*
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	50
Schleudereffizienzklasse (A $-$ G)	В
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40



WWG880 WPS PWash&TDos&Steam W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* I 9 kg 1400 U/min I SteamCare I Automatische Dosierung I QuickPowerWash




Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C" Mengenautomatik Wassermengenzähler Schaumregulierung ProfiEco Motor Waschprogramme QuickPowerWash Baumwolle mit Vorwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschpotionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Geräteliefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung 2 Pinquen in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2 Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	EAN: 4002516856467 / Materialnummer: 12703660 / Alte Materialnummer: 11WG8803D	
Mengenautomatik Wassermengenzähler Schaumregulierung ProfiEco Motor Waschprogramme QuickPowerWash Baumwolle Baumwolle mit Vorwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Altiraphase 1 + 2 UltraPhase 1 + 2 UltraPhase 1 + 2 Universite in Summer Schape 1	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in	0,80
Mengenautomatik Wassermengenzähler Schaumregulierung ProfiEco Motor Waschprogramme QuickPowerWash Baumwolle Baumwolle mit Vorwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Altiraphase 1 + 2 UltraPhase 1 + 2 UltraPhase 1 + 2 Universite in Summer Schape 1	Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Wassermengenzähler • Schaumregulierung • ProfiEco Motor • Waschprogramme — QuickPowerWash • Baumwolle • Baumwolle mit Vorwäsche • Pflegeleicht • Feinwäsche • Oberhemden • Wolle (Handwäsche) • Express 20 • Auffrischen (Dampf) • Pumpen/Schleudern • ECO 40-60 • Waschoptionen • Kurz • Vorbügeln mit Dampf • Summer • Sicherheit Waterproof-System Kindersicherung • PIN-Code • Optische Schrittstelle • Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Tiefe) 643 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW <td< td=""><td></td><td>•</td></td<>		•
Schaumregulierung		•
ProfiEco Motor • Waschprogramme • QuickPowerWash • Baumwolle mit Vorwäsche • Pflegeleicht • Feinwäsche • Oberhemden • Wolle (Handwäsche) • Express 20 • Auffrischen (Dampf) • Pumpen/Schleudern • ECO 40-60 • Waschoptionen • Kurz • Vorbügeln mit Dampf • Summer • Sicherheit • Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung • PIN-Code • Optische Schnittstelle • Technische Daten * Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 643 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40		•
QuickPowerWash • Baumwolle • Baumwolle mit Vorwäsche • Pflegeleicht • Feinwäsche • Oberhemden • Wolle (Handwäsche) • Express 20 • Auffrischen (Dampf) • Pumpen/Schleudern • ECO 40-60 • Waschoptionen • Kurz • Vorbügeln mit Dampf • Summer • Sicherheit Waterproof-System Kindersicherung • PIN-Code • Optische Schnittstelle • Technische Daten * Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 643 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spanung in V 220-240 Absicherung in A 10		•
Baumwolle Pilegeleicht Pilegel	Waschprogramme	
Baumwolle mit Vorwäsche Pflegeleicht Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 - Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wäserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mydler August 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	QuickPowerWash	•
Pflegeleicht Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung In HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Baumwolle	•
Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Baumwolle mit Vorwäsche	•
Feinwäsche Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Pflegeleicht	•
Oberhemden Wolle (Handwäsche) Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2		•
Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Oberhemden	•
Express 20 Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Wolle (Handwäsche)	•
Auffrischen (Dampf) Pumpen/Schleudern ECO 40-60 Waschoptionen Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2		•
Pumpen/Schleudern • ECO 40-60 • Waschoptionen • Kurz • Vorbügeln mit Dampf • Summer • Sicherheit Waterproof-System Wasserschutzsystem Waterproof-System Kindersicherung • PIN-Code • Optische Schnittstelle • Technische Daten * Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 643 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 3 Caps • UltraPhase 1 + 2 •		•
ECO 40-60		•
WaschoptionenKurz•Vorbügeln mit Dampf•Summer•SicherheitWasserschutzsystemWasserschutzsystemWaterproof-SystemKindersicherung•PIN-Code•Optische Schnittstelle•Technische Daten596Abmessungen in mm (Breite)596Abmessungen in mm (Tiefe)643Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm1077Gewicht in kg80Gesamtanschlusswert in kW2,10-2,40Spannung in V220-240Absicherung in A10Frequenz in HZ50Länge der elektrischen Zuleitung in m2Mitgeliefertes Zubehör3 CapsUltraPhase 1 + 2•		•
Kurz Vorbügeln mit Dampf Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Waschoptionen	
Summer Sicherheit Wasserschutzsystem Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2		•
SicherheitWaterproof-SystemWasserschutzsystem•Kindersicherung•PIN-Code•Optische Schnittstelle•Technische Daten596Abmessungen in mm (Breite)850Abmessungen in mm (Tiefe)643Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm1077Gewicht in kg80Gesamtanschlusswert in kW2,10-2,40Spannung in V220-240Absicherung in A10Frequenz in HZ50Länge der elektrischen Zuleitung in m2Mitgeliefertes Zubehör33 Caps•UltraPhase 1 + 2•	Vorbügeln mit Dampf	•
Wasserschutzsystem Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UlltraPhase 1 + 2	Summer	•
Kindersicherung PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Sicherheit	
PIN-Code Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2	Kindersicherung	•
Technische Daten 596 Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 643 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör • 3 Caps • UltraPhase 1 + 2 •	PIN-Code	•
Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 643 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör * 3 Caps * UltraPhase 1 + 2 *	Optische Schnittstelle	•
Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 643 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2 •	Technische Daten	
Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 643 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 3 Caps • UltraPhase 1 + 2 •	Abmessungen in mm (Breite)	596
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1077 Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2 •	Abmessungen in mm (Höhe)	850
Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2 •	Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gewicht in kg 80 Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2 •	Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gesamtanschlusswert in kW 2,10-2,40 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör • 3 Caps • UltraPhase 1 + 2 •		80
Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör • 3 Caps • UltraPhase 1 + 2 •		2,10-2,40
Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2 Mitgeliefertes Zubehör • 3 Caps • UltraPhase 1 + 2 •	Spannung in V	
Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2 50 2 * UltraPhase 1 + 2	Absicherung in A	10
Länge der elektrischen Zuleitung in m Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2 •		_
Mitgeliefertes Zubehör 3 Caps UltraPhase 1 + 2 •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
3 Caps • UltraPhase 1 + 2 •		
UltraPhase 1 + 2 •	-	•
		•
	Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•




WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%* I 9 kg 1400 U/min I SteamCare I Automatische Dosierung I QuickPowerWash




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm