



- Energie sparen, Kosten senken nachhaltig handeln mit Label A-10%*
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@ home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 41 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe
- * 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A



Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustische Lautstärkeregelung, akustisch, Display
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	- <u>A</u>
Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,2
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,48
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	49
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,31
Dauer des Eco-Programms in Minuten	270
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	В
FlexiTimer mit EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	
ECO	

EAN: 4002516940593 / Materialnummer: 12912160 / Alte Materialnummer: 21760157D





EAN: 4002516940593 / Materialnummer: 12912160 / Alte Materialnummer: 21760157D

ComfortWash 45°C . Intensiv 75°C . PowerWash . CornfortWash+55°C . Fein . Hygiene . SolarSpar . ExtraLeise 37 dB(A) . Gerätepflege . Salz ausspülen . Spülöptionen . AutoDos . BottleClean . Quick . IntenseZone . Extra sauber . Extra sauber . Extra trocken . Korbgestaltung 3D-MultiFlex-Schublade Besteckunterbringung 3D-MultiFlex-Schublade FlexCare-Gläserhalter 2 FlexCare-Tassenauflage 1 Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip . FlexCare Glass & Bottle . XL Assist . Sicherheit . Waterproof-System . Sieb-Kontrollanzeige .<	Automatic	•
PowerWash	ComfortWash 45°C	•
ComfortWash+ 55°C - Fein - Hygiene - SolarSpar - ExtraLeise 37 dB(A) - Gerätepflege - Salz ausspülen - Spüloptionen - AutoDos - BottleClean - Quick - IntenseZone - Extra sauber - Extra strocken - Korbgestaltung Besteckunterbringung FlexCare-Gläserhalter 2	Intensiv 75°C	•
Fein	PowerWash	•
Hygiene	ComfortWash+ 55°C	•
SolarSpar ExtraLeise 37 dB(A) ExtraLei	Fein	•
SolarSpar ExtraLeise 37 dB(A) ExtraLei	Hygiene	•
Gerätepflege Salz ausspülen Spüloptionen AutoDos BottleClean Quick IntenseZone Extra sauber Extra trocken Korbgestaltung Besteckunterbringung Besteckunterbringung FlexCare-Gläserhalter FlexCare-Gläsershalter FlexCare-Gläses & Bottle XL Assist Sicherheit Waterproof-System Sieb-Kontrollanzeige Windersicherung Fechnische Daten Nischenbreite maximal in mm Nischenbreite maximal in mm Nischenbreite maximal in mm Nischenbreite minimal in mm So Nischenbreite in mm Boto Gerätebreite in mm Boto Gerätebreite in mm Boto Gerätetiefe bie geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Besandard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50		•
Gerätepflege Salz ausspülen Spüloptionen AutoDos BottleClean Quick IntenseZone Extra sauber Extra trocken Korbgestaltung Besteckunterbringung Besteckunterbringung FlexCare-Gläserhalter FlexCare-Gläsershalter FlexCare-Gläses & Bottle XL Assist Sicherheit Waterproof-System Sieb-Kontrollanzeige Windersicherung Fechnische Daten Nischenbreite maximal in mm Nischenbreite maximal in mm Nischenbreite maximal in mm Nischenbreite minimal in mm So Nischenbreite in mm Boto Gerätebreite in mm Boto Gerätebreite in mm Boto Gerätetiefe bie geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg Besandard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	ExtraLeise 37 dB(A)	•
Sajil potionen Spüloptionen AutoDos -		•
AutoDos BottleClean Quick IntenseZone Extra sauber Extra trocken Korbgestaltung Besteckunterbringung Besteckunterbringung FlexCare-Gläserhalter FlexCare-Gläserhalter FlexCare-Gläses Bottle Korbgestaltung Extra trooken Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip FlexCare Glass & Bottle XL Assist Sicherheit Waterproof-System Sieb-Kontrollanzeige Kindersicherung Fechnische Daten Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicher Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50		•
BottleClean Quick IntenseZone Extra sauber Extra trocken Korbgestaltung Besteckunterbringung Besteckunterbringung FlexCare-Gläserhalter 2 FlexCare-Tassenauflage 1 Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip	Spüloptionen	
Quick • IntenseZone • Extra sauber • Extra trocken • Korbgestaltung 3D-MultiFlex-Schublade Besteckunterbringung 2 FlexCare-Gläserhalter 2 FlexCare-Tassenauflage 1 Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip • FlexCare Glass & Bottle • XL Assist • Waterproof-System • Sicherheit • Waterproof-System • Sich-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten • Nischenbreite minmal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Span	AutoDos	•
IntenseZone Extra sauber Extra trocken Korbgestaltung Besteckunterbringung Besteckunterbringung FlexCare-Gläserhalter FlexCare-Tassenauflage Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip FlexCare Glass & Bottle XL Assist Sicherheit Waterproof-System Sieb-Kontrollanzeige Kindersicherung Fechnische Daten Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenbreite minimal in mm 870 Nischentiefe in mm 870 Gerätebreite in mm 870 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	BottleClean	•
Extra sauber Extra trocken Korbgestaltung Besteckunterbringung Besteckunterbring Besteckunterbring Besteckung Besteckunterbring Bestec	Quick	•
Extra trocken Korbgestaltung Besteckunterbringung Besteckunterbringung FlexCare-Gläserhalter 2 FlexCare-Tassenauflage Korbgestaltung Korbgestaltung Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip FlexCare Glass & Bottle XL Assist Sicherheit Waterproof-System Sieb-Kontrollanzeige Kindersicherung Fechnische Daten Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischenhöhe maximal in mm 570 Gerätebreite in mm 570 Gerätebreite in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,000 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	IntenseZone	•
Korbgestaltung 3D-MultiFlex-Schublade FlexCare-Gläserhalter 2 FlexCare-Tassenauflage 1 Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip • FlexCare Glass & Bottle • XL Assist • Sicherheit • Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten • Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Extra sauber	•
Besteckunterbringung 3D-MultiFlex-Schublade FlexCare-Gläserhalter 2 FlexCare-Tassenauflage 1 Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip • FlexCare Glass & Bottle • XL Assist • Sicherheit	Extra trocken	•
FlexCare-Gläserhalter 2 FlexCare-Tassenauflage 1 Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip • FlexCare Glass & Bottle • XL Assist • Sicherheit • Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten • Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 600 Nischenhöhe maximal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	Korbgestaltung	
FlexCare-Tassenauflage 1 Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip • FlexCare Glass & Bottle • XL Assist • Sicherheit Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten • Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischenhöhe maximal in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 598 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip • FlexCare Glass & Bottle • XL Assist • Sicherheit Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe minimal in mm 870 Nischenhöhe maximal in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 598 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	FlexCare-Gläserhalter	2
MultiClip • FlexCare Glass & Bottle • XL Assist • Sicherheit • Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten • Nischenbereite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 600 Nischenhöhe minimal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	FlexCare-Tassenauflage	1
FlexCare Glass & Bottle	Korbgestaltung	ExtraComfort
XL Assist • Sicherheit Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten *** Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe minimal in mm 870 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	MultiClip	•
Sicherheit • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten • Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe minimal in mm 870 Nischenhöhe maximal in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 598 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	FlexCare Glass & Bottle	•
Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige • Kindersicherung • Technische Daten • Nischenbreite maximal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50	XL Assist	•
Sieb-Kontrollanzeige Kindersicherung Technische Daten Nischenbreite minimal in mm 600 Nischenbreite maximal in mm 805 Nischenhöhe minimal in mm 870 Nischenhöhe maximal in mm 870 Sischenhöhe maximal in mm 870 Sischenhöhe maximal in mm 870 Gerätebreite in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Sicherheit	
Kindersicherung•Technische Daten600Nischenbreite minimal in mm600Nischenbreite maximal in mm805Nischenhöhe minimal in mm870Nischenhöhe maximal in mm570Gerätebreite in mm598Gerätebreite in mm598Gerätetiefe in mm570Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm116,5Nettogewicht in kg49,2Gesamtanschlusswert in kW2,00Spannung in V230Absicherung in A10Phasenanzahl1Elektrische Frequenz Standard50Länge Wasserzulaufschlauch in cm1,50	Waterproof-System	•
Technische DatenNischenbreite minimal in mm600Nischenbreite maximal in mm600Nischenhöhe minimal in mm805Nischenhöhe maximal in mm870Nischentiefe in mm570Gerätebreite in mm598Gerätehöhe in mm805Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm116,5Nettogewicht in kg49,2Gesamtanschlusswert in kW2,00Spannung in V230Absicherung in A10Phasenanzahl1Elektrische Frequenz Standard50Länge Wasserzulaufschlauch in cm1,50	Sieb-Kontrollanzeige	•
Nischenbreite minimal in mm Nischenbreite maximal in mm 600 Nischenhöhe minimal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Kindersicherung	•
Nischenbreite maximal in mm Nischenhöhe minimal in mm 805 Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 570 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Technische Daten	
Nischenhöhe minimal in mm Nischenhöhe maximal in mm 870 Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm Gerätebreite in mm 598 Gerätebreite in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Nischenbreite maximal in mm	600
Nischentiefe in mm 570 Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Nischenhöhe minimal in mm	805
Gerätebreite in mm 598 Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Nischenhöhe maximal in mm	870
Gerätehöhe in mm 805 Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Nischentiefe in mm	570
Gerätetiefe in mm 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 116,5 Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Gerätebreite in mm	598
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm Nettogewicht in kg 49,2 Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Gerätehöhe in mm	805
Nettogewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A Phasenanzahl Elektrische Frequenz Standard Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Gerätetiefe in mm	570
Gesamtanschlusswert in kW 2,00 Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Spannung in V 230 Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Nettogewicht in kg	49,2
Absicherung in A 10 Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Phasenanzahl 1 Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Spannung in V	230
Elektrische Frequenz Standard 50 Länge Wasserzulaufschlauch in cm 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in cm1,50Länge Wasserablaufschlauch in cm1,50	Phasenanzahl	1
Länge Wasserablaufschlauch in cm 1,50	Elektrische Frequenz Standard	50
		1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,70		1,50
	Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70






EAN: 4002516940593 / Materialnummer: 12912160 / Alte Materialnummer: 21760157D

Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•
Verfügbare Displaysprachen	





G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)