


U 535

Korg

med låg topfram för optimal placering av 25 glas med en höjd upp till 20 cm.



- Med 25 fack
- Fackstorlek 90 mm x 90 mm mm
- Inklusive distanshållarsats med kort och lång distanshållare
- Topfram som kan höjjusteras upp till 20 cm med distanshållare
- Bredd 50, djup 50 cm, bredd med Gastronormformar 53 cm


EAN: 4002514278735 / Materialnummer: 06984150 / Gamla materialnummer: 67653501D

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Modelltillhörighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 535

Korg

med låg toppram för optimal placering av 25 glas med en höjd upp till 20 cm.



EAN: 4002514278735 / Materialnummer: 06984150 / Gamla materialnummer: 67653501D

Produktkategori	
Korg för glas	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Blå
Antal fack	25
Fackbredd i mm	90
Facklängd i mm	90
Kapacitet	
Glas med 110–140 mm höjd [antal]	25
Glas med 175–200 mm höjd [antal]	25
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	200
Ytermått, nettobredd i mm	500
Ytermått, nettodjup i mm	500
Ytermått, brutthöjd i mm	220
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	2,50
Bruttovikt i kg	3,00