

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



- Familjedesign – stödjer Miele's inbyggnadsprodukter
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 640 m<sup>3</sup>/h i boosterläget
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket



EAN: 4002516000785 / Materialnummer: 10880450 /  
Gamla materialnummer: 28669850NER

<b>Konstruktion</b>	
Väggmonterad fläkt	•
<b>Konstruktion och design</b>	
Färg	Rostfritt stål
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUW 20
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Touchknappar	•
Appen Miele@mobile	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Boosterlägen	1
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	24,6
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	24,6
Fluidynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	3
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	670 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	200
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	300
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	640
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	36,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



EAN: 4002516000785 / Materialnummer: 10880450 /

Gamla materialnummer: 28669850NER

Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	63,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	48,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	110
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	185
Fläkteffekt intensivläge (m³/h) enligt EN 61591	460
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	315
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	72,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	63,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
<b>Tekniska data</b>	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	710-1030
Totalhöjd cirkulat.drift och extern i mm	840-1160
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	710
Flätkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1030
Flätkåpans höjd, mm	85
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	840
Flätkåpans djup, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1160
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	26,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,08
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll	rekommenderas

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



EAN: 4002516000785 / Materialnummer: 10880450 /  
Gamla materialnummer: 28669850NER

**Medföljande tillbehör**

Kallrasskydd

•

**Extra tillbehör**

Regenererbart aktivt kolfilter

DKF 12-R