

G 5132 SCU Selection

Underbyggda diskmaskiner

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Spara upp till 50 % ström med hjälp av Miele's varmvattenanslutning
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Låda eller korg? Båda! – Med den extra bestickkorgen är valet ditt



EAN: 4002516613664 / Materialnummer: 12158750 /
Gamla materialnummer: 21513237NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	akustisk, Display
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,5
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,84
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	84
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,57
ECO-programmets tid i minuter	265
Ljudnivåklass	C
Ljudnivå i dB(A)	45
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	Besticklåda
extra bestickkorg	•
FlexCare-kopphylla	1

G 5132 SCU Selection

Underbyggda diskmaskiner

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



EAN: 4002516613664 / Materialnummer: 12158750 /


Gamla materialnummer: 21513237NER

Korgutformning	Comfort
Antal standardkuvert	14
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Barnsäkring	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	45,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentiloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Medföljande tillbehör	
1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)	•
Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris	•

G 5132 SCU Selection

Underbyggda diskmaskiner

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)