


KWT 6722 iGS-1

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame, SommelierSet och Push2open för vinälskare med höga krav.



- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning




EAN: 4002516712350 / Materialnummer: 12364310 /
Gamla materialnummer: 36672222EU1

Produktkategori	
Vinkyl	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Färg front	Glasdörr
Belysning vindel	LED-belysning
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Extra tillbehör som behövs	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Dörröppningshjälp	Push2open
Silence-system	•
Antal trågaller	8
Trågallrets material	Bok
Antal FlexiFrame-galler	8
Sommelierset	•
3D-golvrostning	•
Vibrationsdämpad förvaring	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	TouchControl
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
Antal temperaturzoner	2
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	G
Energiförbrukning per år, kWh	165,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,45
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1780
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	557
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	572
Vikt, kg	93,0
Klimatklass	SN

KWT 6722 iGS-1

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame, SommelierSet och Push2open för vinälskare med höga krav.



EAN: 4002516712350 / Materialnummer: 12364310 /


Gamla materialnummer: 36672222EU1

Kylzon, liter	276
Vinzon i l	271
Total nyttovolym, i l	271
Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	83 flaskor
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,8
Medföljande tillbehör	
Active AirClean-filter	•


KWT 6722 iGS-1

Vinkyl för inbyggnad


med FlexiFrame, SommelierSet och Push2open för vinälskare med höga krav.



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, installation draw



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, side view (installation drawing)



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, Interior dimensions (Installation drawings)