

G 7210 SCi
 Integrerad diskmaskin
 med 3D MultiFlex-låda för högsta komfort.



- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign



EAN: 4002516739272 / Materialnummer: 12426320 /
 Gamla materialnummer: 21721057NER

Konstruktion	
Integrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Val av displayspråk	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,54
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,29
ECO-programmets tid i minuter	230
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondensstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Extra tyst 40 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Diskalternativ	
Express	•

G 7210 SCi
 Integrerad diskmaskin
 med 3D MultiFlex-låda för högsta komfort.



EAN: 4002516739272 / Materialnummer: 12426320 /
 Gamla materialnummer: 21721057NER

Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	ExtraComfort
Antal standardkuvert	14
MultiClip	•
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Barnsäkring	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	48,2
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	3,0
Max. frontpanelvikt i kg	10,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	8,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	18,0
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, portuguais, suomi
Medföljande tillbehör	
1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)	•
Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 9 förpackningar till specialpris	•