

DAH 2960 Escala  
Väggmonterad fläkt  
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 898 mm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /  
Gamla materialnummer: 28H2960GNER

<b>Konstruktion och design</b>	
Färg	Grafitgrå
<b>Konstruktion</b>	
Väggmonterad fläkt	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29 kolfilter
<b>Design</b>	
Kantuppsugning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk funktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
ComfortControl	•
Styrning	ComfortControl
På/Av-knapp	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	72,3
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Fluiddynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
<b>Skötselkomfort</b>	
Lättskött insida flätkåpa – CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	215
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt i läge 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt i boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /tim)	675
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	65,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	27,0

DAH 2960 Escala  
Väggmonterad fläkt  
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /  
Gamla materialnummer: 28H2960GNER

Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 33,0

Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 39,0

Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13 51,0

#### Cirkulationsdrift

Fläkteffekt i läge 1 (m³/h) enligt EN 61591 190

Fläkteffekt i läge 2 (m³/h) enligt EN 61591 280

Fläkteffekt i läge 3 (m³/h) enligt EN 61591 380

Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591 575

Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 47,0

Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3 71,0

Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 54,0

Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 60,0

Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 33,0

Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 40,0

Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 46,0

Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13 57,0

#### Säkerhet

Säkerhetsavstängning •

Härdat säkerhetsglas •

#### Tekniska data

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm 830–1210

Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm 443

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm 830

Flätkåpans bredd, mm 898

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm 1210

Flätkåpans höjd, mm 443

Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm 443

Flätkåpans djup, mm 388

Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm 443

Nettovikt i kg 18,0

Längd anslutningskabel, m 1,3

Skyddskontakt •

Minsta höjd över elektriska hällar i mm 450

Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm 650

Fasantal 1

Total anslutningseffekt, KW 0,20

Spänning i V 230

Säkring i A 10

Frekvens i Hz 50

#### Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak •

DAH 2960 Escala  
Väggmonterad fläkt  
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /  
Gamla materialnummer: 28H2960GNER

Frånluftsanslutning tak och bakre vägg

•

Diameter frånluftsstos, mm



150

**Medföljande tillbehör**

Kallrasskydd

•

DAH 2960 Escala  
Väggmonterad fläkt  
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



DAH2960 Installation drawings