

G 5467 SCVi XXL Selection
Helintegrerad diskmaskin
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar
- Låda eller korg? Båda! – Med den extra bestickkorgen är valet ditt



EAN: 4002516837367 / Materialnummer: 12658790 /
Gamla materialnummer: 21546762NER

Konstruktion	
Helintegrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
XXL-diskmaskin	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kontrollpanelens utformning	Helt integrerad panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Vit
Komfort	
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display, akustisk
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,64
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	64
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,40
ECO-programmets tid i minuter	199
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	44
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondensstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•

G 5467 SCVi XXL Selection
Helintegrerad diskmaskin
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516837367 / Materialnummer: 12658790 /
Gamla materialnummer: 21546762NER

Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
extra bestickkorg	•
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	Comfort
Antal standardkuvert	14
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	845
Nischhöjd max. i mm	910
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	845
Produkt djup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	120,5
Nettovikt i kg	45,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentiloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	11,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	7,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	14,0
Medföljande tillbehör	
1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)	•
Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris	•

G 5467 SCVi XXL Selection
Helintegrerad diskmaskin
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)