

KM 7361 FR

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

4 erillistä keittoaluetta houkuttelevaan perusmallin hintaan



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 erillistä erikokoista keittoaluetta
- Leveys 626 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516757986 / Materiaalin numero: 12422000 /
Vanhan materiaalin numero: 26736110NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	0
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 90-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1850
Maksimiteho, W	1400
Keittoalue 3	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
Keittoalue 4	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•

KM 7361 FR

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

4 erillistä keittoaluetta houkuttelevaan perusmallin hintaan



EAN: 4002516757986 / Materiaalin numero: 12422000 /
Vanhan materiaalin numero: 26736110NER

Hälytyskello

•

Tehokkuus ja kestävyys

Jälkilämmön hyödyntäminen

•

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W

0,5

Virrankulutus valmiustilassa, W

1,0

Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W

2,0

Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min

20

Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min

20

Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min

20

Helppohoitisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

•

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Lukitustoiminto

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumentamissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

626

Mitat, mm (korkeus)

55

Mitat, mm (syvyys)

526

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

560

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

490

Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm

55

Paino, kg

9

Kokonaisliitäntäteho, kW

7,30

Liitäntäjohdon pituus, m

1,4

Jännite, V

230

Taajuus, Hz

50-60

Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä

KM 7361 FR

Induktiokaittotasu omalla ohjauksella

4 erillistä keittoaluetta houkuttelevaan perusmallin hintaan



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)