PDR 1108 SmartBiz HP [EL]
Lämpöpumppukuivausrummut
täyttää alan standardit helpolla ja joustavalla asennuksella ilman kanavointia.

- Rummun tilavuus 120.00 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Energiankulutus 50 % pienempi kuin poistoilmakuivausrummuilla*
- Ohjaustaulu ruostumatonta terästä ja Mielen kennorumpu
- Valmis liitettäväksi, sisältää pistotulpan
- Tilaa säästävä asennus pesutornina

* Lämpöpumppukuivausrummut kuluttavat jopa 50 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

EAN: 4002516798644 / Materiaalin numero: 12507200 /
Vanhan materiaalin numero: 52110801FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä, käy pesutorniin
Valikoima	SmartBiz
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	120,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun kätisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	1,7
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,14
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,14
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,12
Ohjelma-aika, min	134
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	134
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	112
Testatut käyttötunnit	15000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	DirectSensor 7-segmentin
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa tekstinäyttö	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Lämpöpumppu
Sähköliitäntä	220-240V~ 50HZ
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Sulakekoko, A	10
Pistotulpallinen virtajohto	•
Taloudellisuus	
Korjattavuusluokka (A–E)	A
Kuivausrummun mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]
Lämpöpumppukuivausrummut
täyttää alan standardit helpolla ja joustavalla asennuksella ilman kanavointia.

EAN: 4002516798644 / Materiaalin numero: 12507200 /
Vanhan materiaalin numero: 52110801FIN

Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	636
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	690
Nettopaino, kg	53,5
Bruttopaino, kg	58
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	920
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,79
Ominaisuudet	
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Nukkasihti luukussa	•
SmartBiz kosteudentiivistimen suodatinjärjestelmä	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Hellävarainen kuivaustoiminto	•
Kondenssiveden poisto	•
FragranceDos	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Taloudellisuus	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Kondensointitehokkuusluokka (A–D)	A
Kondensointitehokkuus, %	94
Painotettu sähkönkulutus “Eco normaali” -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	89
Äänitaso “Eco normaali” -ohjelmassa, dB(A) re 1 pW	64
Äänitasoluokka (A–D)	B
“Eco normaali” -ohjelman ohjelma-aika, min	165
Toiminnan kuvaus	Kosteuden tiivistävä
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen määrä, kg	0,14
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO2e	3
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO2e	0,42
Liitäntävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•